



PERFIL TRANSITABLE: P03E

Características

Perfil rígido de aluminio y PMMA de alta resistencia al impacto completo con revestimiento plástico blanco difusor. El perfil es transitable e incluye una guía para una fácil introducción de la tira. Aporta resistencia y protección a la tira.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
9 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
15W/m

Instalación

Accesorios incluidos: un tapón lateral sin foro y 1 tapón lateral con foro, tornillos y clip.

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

Accesorios

Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro).

Embalaje


Se suministra en confecciones de 5 barras de 3 metros con pantalla y accesorios. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

Notas

Los perfiles alcanzan el IP67 si se encuentran debidamente sellados.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	3000 mm
L1	20,2 mm
H	16,2 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905913519
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).