



PERFILES DECORATIVOS - PAVIMENTO/PARED: P08B

Características

Perfil de apoyo en pavimento o en pared con fuente oculta: uso decorativo y funcional como luz de servicio.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

12 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

10W/m

Instalación

En superficie con los tornillos (tornillos no incluidos).

Material

Perfil de aluminio 6063 con pantalla de PMMA blanco.

Accesorios


Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) para el perfil de PMMA y 3 pares de tapones metálicos para el perfil de aluminio.

Embalaje

Suministrado en confecciones de 5 barras de 3 metros.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	3000 mm
L1	50,6 mm
H	20,4 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
-----------------------------------------------	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905913649
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).