

DNF-Q VERT RGB KIT CONEXIÓN

DNF-Q VERT Flex kit conexión

DNF-Q VERT Flex kit conexión con terminal con salida inferior (bajo el canal) + tapón de cierre + cable de 30 cm con clavija macho para conexión al alimentador. Las tiras DNF con terminal son las IP40; si están debidamente selladas con cola, son IP65. Este terminal corresponde al sufijo **C** en los códigos de producto cableado y acabado.



Características dimensionales

L	300 mm
---	--------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	82 gr
Código de barras de un unidad	8011905920913
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).