

PROFILI PER CARTONGESSO: P02E

Caratteristiche

Profilo per incasso angolare "esterno" dotato di alette coprispigolo per una perfetta finitura.

Supporto di incasso alleggerito lungo tutta l'estensione per una perfetta stabilità.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

10 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

15W/m

Installazione

Ad incasso nel cartongesso o in coperture con mattonelle.

Il cablaggio può essere in linea con il profilo o uscire dalla parte inferiore.

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

Accessori


Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro).

Confezione

Fornito in imballo minimo di 5 barre da 3 metri complete di schermo ed accessori. Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

-15°C
+35°C

Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
ø	40 mm
L1	40 mm

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905913083
Numero di pezzi confezione multipla	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).