



## CHÂSSIS INSTALLATION ENCASTRÉE DALLE 60 X 60

Châssis pour l'installation encastrée

Châssis pour l'installation encastrée de dalles LED dans des plafonds non modulaires. La dalle reste encastrée à 8 cm dans le plafond pour un éclairage plus doux et plus agréable.


Profondeur d'encastrément : le panneau repose sur le cadre, il faut donc compter 8 cm de la profondeur du cadre + l'épaisseur du panneau + l'espace de ventilation nécessaire.

Le cadre est constitué d'un corps unique prêt à être inséré dans le plafond.

### Données caractéristiques

Couleur	Blanc						
---------	-------	--	--	--	--	--	--

### Dimensions



L	605 mm
L1	605 mm
H	90,5 mm

Trou de découpe	586x586
-----------------	---------

### Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

### Données logistiques

Poids net	1300 gr
Code barre unité d'emballage	8011905327323
Unité d'emballage	4
Quantité minimale de commande	4
Emballage minimum	4 / 4

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).