

STAGNA S2T L2 IP65 - 50000H

Typologie

Plafonnier linéaire étanche avec connexion G13 pour 2 TUBOLED.
Complet avec 50 000h de TuboLED.

Caractéristiques

Mécanisme d'ouverture rapide pour le câblage.

Installation

Brides clipsables en acier inox AISI 316 pour la pose au plafond ou pour la suspension.
Chaque emballage contient les brides.

Matériau

Corps en polycarbonate; vitre en polycarbonate transparent dotée d'aillettes internes pour la récupération du flux lumineux et l'optimisation de l'émission.



PRO

220-240 Vac

Ra >80

50000 h L70B50

IP65

IK07

G13


-25°C
+35°C

Risk Group 0

Données caractéristiques

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| Puissance | 18 W | Variable | Non | Tension | 220-240 Vac | Douille | G13 |
| IP | 65 | Flux | 1425 lm | PF | 0,9 | Tc | 3000 K |
| Ra | >80 | Garantie LED | G4 | IK | IK07 | RG | RG0 |

Dimensions



| | |
|----|--------|
| L | 665 mm |
| L1 | 95 mm |
| H | 60 mm |

Éclairage et caractéristiques photométriques

| | |
|------------------------------|---------|
| Flux | 1425 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Durée de vie des LED | L70B50 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 18 W |
| Tension d'entrée | 220-240 Vac |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Variable | Non |
| Facteur de puissance (PF) | 0,9 |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |

Photométrie

Fichier EulumDat sur le site

Garantie LED

| | |
|----|-----------|
| G4 | undefined |
|----|-----------|

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 630 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905017163 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| Emballage minimum | 10 / 10 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).