



-15°C  
+35°C

## PROFILI DECORATIVI A SOSPENSIONE: P07A

### Caratteristiche

Profilo da appoggio a superficie o per sospensione.

Diffusore stondato, poco estruso rispetto al profilo.

Le proporzioni del profilo, 5 x 6 cm, e l'angolo di apertura di 180°, fanno sì che questo tipo di soluzione possa essere installata ovunque e risolva, utilizzando lo stesso elemento estetico, molteplici esigenze.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

40 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

40W/m

### Installazione

A superficie o a sospensione.

Il vano del profilo consente l'inserimento di alcuni driver: controllare sempre dimensioni e carichi elettrici.

### Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in policarbonato bianco.

### Accessori

Ogni barra da 3 metri è completa di 3 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro), 3 coppie di staffa di fissaggio (necessaria sia per il montaggio a superficie che per il montaggio a sospensione), e 3 coppie di cavetti di sospensione.

### Confezione


Fornito in imballo da 1 barra da 3 metri completa di schermo ed accessori.

Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

### Note

Grazie alla possibilità di impiego di strisce diverse, il profilo diventa un apparecchio in grado di offrire temperature di luce differenti, impiegabili a seconda delle attività svolte in quel dato ambiente nelle diverse ore della giornata.

## Caratteristiche dimensionali



L	3000 mm
L1	50 mm
H	60 mm

## Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

## Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905913366
--------------------------	---------------

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).