

DALI / PUSH TREIBER

Eigenschaften
 Nur einsetzbar für Leuchten mit auswechselbarem externem Treiber.
 220÷240 V 50/60 Hz
 Lebensdauer 50000 h.



PRO

220-240 Vac

DALI 2

50000 h

IP20

Anschlussklemme

-25°C
+45°C

SELV

CB

EL

Charakteristische Daten

Leistung	40 W	Dimmbar	DALI 2	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Anschlussklemme
IP	20	PF	0,95	LED-Garantie	G5h24		

Abmessungen

L	147 mm
L1	44 mm
H	30 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lebensdauer	50000 h
-------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	40 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Ausgangsspannung	18-54 Vdc
Dimmbar	DALI 2
Leistungsfaktor (PF)	0,95
Eingangsstrom	0,2 A
Betriebstemperatur	-25°C / +45°C

Infopoint - Andere

Maximale Gehäusetemperatur	85
----------------------------	----

LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61347-1:2016 (+A1:2021)
CEI EN 61347-2-13:2015 (+A1:2018)
CEI EN 61547:2010

Logistik-Daten

Nettogewicht	80 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905863210
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1