



SIRIUS-P 220V

Tipología

PAR16 de dimensión estándar, que utiliza tecnología COB de alta eficiencia.

Características

Nuevo diseño del reflector para un mejor control óptico.
Base en material termoconductor de nueva generación del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.

Material

Polímeros termoconductores.
Óptica de aluminio multifacética.

Como utilizar

El código 38630PD es regulable con variadores de intensidad luminosa con TRIAC.

Notas

No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

220-240
Vac


IRC >80



IP20

GU10


-25°C
+35°C



Datos característicos

Poder	6 W	Haz	38°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	GU10	IP	20	Flujo	510 lm	PF	0,55
Tc	4000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2	Axis	725 cd

Características dimensionales



Ø	50 mm
H	57,5 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	38°
Flujo	510 lm
La temperatura de color nominal del CCT	4000 K
Color de la luz	Luz Natural
Índice de reproducción de colores	>80
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

Características eléctricas

Potencia nominal	6 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,55
Corriente de entrada	0,05 A
Factor ponderado	6 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Equivalencia con la lámpara incandescente	72

Fotometría

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	-		30°	
Fixture Power	6W	1	0.54	821
Source Flux	510lm	2	1.09	205
Fixture Flux	510lm	3	1.63	91
Efficacy	85lm/W	4	2.17	51
38640P I _{max} =1610cd/klm	I _{max}	5	2.72	33

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	57 gr
Código de barras de un unidad	8011905847944
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905847951

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).