



SIRIUS-P 220V

Tipologia

PAR16 con sorgenti LED di nuova generazione realizzate con tecnologia COB ad alta efficienza.

Caratteristiche

Nuovo disegno del riflettore per un miglior controllo ottico.
Vano in materiale termoconduttore di nuova generazione per l'alloggiamento delle componenti elettroniche: ottimizzazione della dissipazione del calore e maggior sicurezza per l'utente.

Materiale

Polimeri termoconduttori.
Ottica in alluminio polisfaccettato.

Informazioni di utilizzo

38630PD è dimmerabile con TRIAC leading edge.

Note

Non impiegare con variatore di luce eccetto ove indicato.

220-240
Vac


Ra >80



IP20

GU10


-25°C
+35°C



Dati caratteristici

Potenza	6 W	Fascio	38°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	GU10	IP	20	Flusso	520 lm	PF	0,55
Tc	6000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G2	Axis	750 cd

Caratteristiche dimensionali



Ø	50 mm
H	57,5 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	38°
Flusso	520 lm
Temperatura di colore nominale CCT	6000 K
Colore della luce	Luce fredda
Indice resa cromatica	>80
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Mercurio	0 mg

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	6 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,55
Corrente d'ingresso	0,05 A
Fattore ponderato	6 kWh/1000h
Classe di efficienza energetica	F
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
Equivalenza con lampada ad incandescenza	73

Fotometria

	6000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	-		30°			
	Fixture Power	6W	1	0.54	837	
	Source Flux	520lm	2	1.09	209	
	Fixture Flux	520lm	3	1.63	93	
	Efficacy	87lm/W	4	2.17	52	
	38660P	I _{max} =1610cd/klm	I _{max}	837cd	5	2.72

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garanzia LED

G2	Garantite fino a 2 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	57 gr
Barcode articolo singolo	8011905847968
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905847975

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).