



DURADISK LED

Tipología

GX53 LED con pantalla satinada.

Características

Compatibilidad y flexibilidad de uso.
Sin problemas de contacto con la madera a causa del calor, como ocurre con las
dicroica, sin necesidad de transformadores que hay que ocultar.

Instalación

Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.

Material



Cuerpo y pantalla en material plástico.

Aplicaciones

Aplicaciones idóneas: empotrados en repisas de sólo 2,9 cm, colgantes con bajo
impacto visual, pasillos, etcétera.

Notas


No apto para funcionar con dimmer.



Datos característicos

Poder	6 W	Haz	120°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	GX53	IP	20	Flujo	500 lm	PF	0,5
Tc	3000 K	IRC	>80	Garantía del LED	G2	Axis	220 cd

Características dimensionales



Ø	75 mm
H	28 mm
H2	16 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	120°
Flujo	500 lm
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B50
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	6 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,5
Corriente de entrada	0,061 A
Factor ponderado	6 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Fotometría

		H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
			100°	
Fixture Power	7W	1	2.37	195
Source Flux	470lm	2	4.73	49
Fixture Flux	470lm	3	7.10	22
Efficacy	68lm/W	4	9.46	12
DK05WW I _{max} =415cd/klm	I _{max}	195cd	11.83	8

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G2	Hasta 2 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60968:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020)
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	50 gr
Código de barras de un unidad	8011905841942
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905787226
Cantidad mínima de pedido	10
Embalaje mínimo	10 / 10

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).