




SPOT DIRIGÉ

Façonneurs de rayon pour ZKRR

Inséré dans l'anneau ZKRR pour modifier la configuration du faisceau.

Dimensions



| | |
|----|---------|
| Ø | 90 mm |
| Ø1 | 68,5 mm |
| H | 53 mm |
| H2 | 36,7 mm |

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 130 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905844080 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Code barre paquet multiple | 8011905789367 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Emballage minimum | 1 / 10 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).