

LESELI SLIM - CUADRADO

Tipología

Fuente de LED con tecnología SMD y chip de alto rendimiento, integrada en un cuerpo iluminador empotrado.

Características

Empotrables de espesor extremadamente limitado con driver a distancia. Marcos de accesorios disponibles para montaje en el techo.

Instalación

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles. Conexión eléctrica a terminales libres.

Material

Cuerpo de material plástico termorresistente de alta disipación. Máxima ligereza para usos en cualquier falso techo.

Notas


Equipo no apto para funcionar con dimmer.



Datos característicos

Poder	6 W	Haz	120°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	Cables libres	IP	20	Compartimiento óptico IP	43	Flujo	420 lm
Axis	120 cd	PF	0,52	Tc	4000 K	IRC	>80
Garantía del LED	G3	RG	RG0	Color	Blanco		

Características dimensionales



L	128 mm
L1	128 mm
H	26 mm

Agujero de corte	114x109
------------------	---------


Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	120°
Flujo	420 lm
Axis	120 cd
La temperatura de color nominal del CCT	4000 K
Color de la luz	Luz Natural
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B20
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	6 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
El voltaje de salida	30-46 Vdc
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,52
Corriente de entrada	0,056 A
Corriente de salida máxima	115 mA
Factor ponderado	6 kWh/1000h
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Fotometría

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra80		129°		
	Fixture Power	6W	1	4.22	119
	Source Flux	420lm	2	8.43	30
	Fixture Flux	420lm	3	12.65	13
	Efficacy	70lm/W	4	16.87	7
	860929 I _{max} =283cd/klm	I _{max}	119cd	5	21.09

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign 2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2014/30/EU * EMC 2014/35/EU * LVD 2015/863 * Amending RoHS 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling 2019/2020 * Regulation for Ecodesign 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-2:2012 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
--	--

Datos logísticos

Peso neto artículo	140 gr
Código de barras de un unidad	8011905860929
Número de piezas paquete múltiple	10
Código de barras de paquete múltiple	8011905861759
Cantidad mínima de pedido	10