



## TELEMANDO Y RECEPTOR EXTERIOR

Mando a distancia PAR56

Telemando con dos canales de salida, cada uno puede controlar 5 lámparas.  
Las lámparas pueden ser controladas en un solo canal o en dos canales por separado.  
Max 5 lámparas / CH, 2 canales

-25°C  
+35°C

### Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
----------------------------------	---------------

### Directivas europeas

2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2014/53/EU \* RED  
2015/863 \* Amending RoHS

### Normas de productos

ETSI EN 300 220-1:2017  
ETSI EN 300 220-2:2018  
ETSI EN 301 489-1:2017  
ETSI EN 301 489-3:2017  
EN 60950-1:2006 (+A12:2011)  
EN 62479:2013  
EN 62321-1:2014

### Datos logísticos

Peso neto artículo	140 gr
Código de barras de un unidad	8054242080148
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).