




STARTER

STARTER

Starter avec condensateur.
Connexion unique.




4x65 Vdc

-25°C
+35°C

Données caractéristiques

Puissance	65 W	Tension	4x65 Vdc			
-----------	------	---------	----------	--	--	--

Dimensions



\varnothing	20 mm
H	37 mm

Caractéristiques électriques

Puissance nominale	65 W
Tension d'entrée	4÷65 Vdc
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--	--

Données logistiques

Poids net	10 gr
Code barre unité d'emballage	8011905810696
Unité d'emballage	250
Code barre paquet multiple	8011905755485
Quantité minimale de commande	250
Emballage minimum	250 / 250

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).