



DEKORATIVE PROFILE FÜR HÄNGENDE INSTALLATION: P06H

Eigenschaften

Profil für abgehängte Montage.

Runder Diffusor mit 360°-Lichtemission.

Durch das essenzielle Design dieses Profils und den Öffnungswinkel von 360° kann diese Lösung überall installiert werden und wird mehrfachen Anforderungen mit derselben Ästhetik gerecht.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
30 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:

42 W/m

Installation

Abgehängte Montage.

Treiber und Controller müssen außerhalb des Profils positioniert werden.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem Polycarbonat.

Zubehör

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Paar Endkappen (ohne Kabeldurchlass) und 3 Paar Abhängekabel ausgestattet.

Verpackung

Verpackung mit 1 Stück 3-Meter-Profil inklusive Abdeckung und Zubehör.


Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Hinweise

Durch die Möglichkeit, verschiedene Streifen zu verwenden, wird dieses Profil zu einer Leuchte, die unterschiedliche Lichttemperaturen bieten kann, je nach Raumnutzung und unterschiedlichen Tageszeiten.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
∅	60 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905913212
---------------------------	---------------

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).