



HDS - SODIO ALTA PRESIÓN - ELIPSOIDAL

Tipología

Lámparas a descarga.


Características

Fiabilidad del producto. Ésta es la característica principal de toda la gama de lámparas de descarga Duralamp.

Empleadas tanto en contextos técnicos como profesionales, donde la sustitución de las lámparas es difícil, las lámparas de descarga deben ser lámparas con las que poder contar.

Notas

Línea HYPERCOLOR con quemador de cerámico: la excelencia en el control de la uniformidad del color de la luz, rendimiento del color, estabilidad cromática a lo largo del tiempo.



90±15 Vac

IRC >20



24000 h

IP20

E27

-15°C
+35°C



Datos característicos

Poder	70 W	Reglable	No	Tensión	90±15 Vac	Casquillo	E27
IP	20	Flujo	6400 lm	Tc	2000 K	IRC	>20

Características dimensionales



Ø	55 mm
H	148 mm

Iluminación y características fotométricas

Flujo	6400 lm
La temperatura de color nominal del CCT	2000 K
Índice de reproducción de colores	>20
Duración de la vida	24000 h
Mercurio	8,0 mg
Mantenimiento del flujo luminoso a las 2000h	94
Mantenimiento del flujo luminoso a las 4000h	90
Mantenimiento del flujo luminoso a las 6000h	89
Mantenimiento del flujo luminoso a las 8000h	86
Mantenimiento del flujo luminoso a las 12000h	84
Mantenimiento del flujo luminoso a las 16000h	80
Mantenimiento del flujo luminoso a las 20000h	78
Factor de supervivencia de la lámpara a 2000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 4000h	99
Factor de supervivencia de la lámpara a 6000h	98
Factor de supervivencia de la lámpara a 8000h	94
Factor de supervivencia de la lámpara a las 10.000 horas	93
Factor de supervivencia de la lámpara a las 12000h	88
Factor de supervivencia de la lámpara a 15000h	85
Factor de supervivencia de la lámpara a 16000h	84
Factor de supervivencia de la lámpara a las 20000h	78

Características eléctricas

Potencia nominal	70 W
El voltaje de entrada	90±15 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	No
Corriente de entrada	0,98 A
Factor ponderado	70 kWh/1000h
Clase de eficiencia energética	F
La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
Posición de operación	360°

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 62035:2016 (+A1:2020)

Datos logísticos

Peso neto artículo	170 gr
Código de barras de un unidad	8011905042295
Número de piezas paquete múltiple	12
Código de barras de paquete múltiple	8011905734015
Cantidad mínima de pedido	12
Embalaje mínimo	12 / 12

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).