



SLIMFLUX VINTAGE 30X120 - PLUS

Tipologia

Plafoniera da incasso "vintage" con sorgente LED ad alta efficienza integrata e non sostituibile.

Caratteristiche

Ideale per mantenere l'estetica preesistente offrendo un significativo risparmio energetico ed un minor costo di manutenzione.

Versioni con alta resa del colore, Ra 90 e versioni dimmerabili DALI.

Materiale

Corpo in alluminio trattato con polimeri UV RESISTANT e griglia antiabbagliamento in policarbonato alluminizzato ad alta riflettanza con efficienza 83%.

Alimentazione


Alimentazione integrata non sostituibile.

PLUS	220-240 Vac	Ra >80	 DALI	25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	Cavi liberi	-25°C +35°C	Risk Group 0	UGR <16
	 100°x80°								

Dati caratteristici

Potenza	33 W	Fascio	100°x80°	Dimmerabile	DALI	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	20	IP vano ottico	43	Flusso	3900 lm
PF	0,90	UGR	<16	Tc	4000 K	Ra	>80
Garanzia LED	G3	Axis	2330 cd	RG	RG0		

Caratteristiche dimensionali



L	1195 mm
L2	295 mm
H	43 mm

Foro di taglio	580x580
----------------	---------

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	100°x80°
Flusso	3900 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	25000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
UGR	<16

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	33 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Tensione in uscita	25-42 Vdc
Dimmerabile	DALI
Fattore di potenza	0,90
Corrente Max in uscita	1000 mA
Fattore ponderato	33 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Altre Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.
----	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	3700 gr
Barcode articolo singolo	8011905934279
Numero di pezzi confezione multipla	5
Quantità minima ordinabile	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).