



STROMSCHIENEN-LEUCHE FÜR AUSTAUSCHBARE LAMPEN

Typologie

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter für die Stromschiene und Lampenfassung E27.

Eigenschaften

Erfüllt die Bedürfnisse jener, die eine Stromschiene-Leuchte für austauschbare Lampen bevorzugen.
Verwendbar auf Stromschiene Eurostandard Plus und Stromschiene anderer Marken: Staff, Nordlux, Nordic, Global, Nuco etc.
Ausrichtungsmöglichkeit auf vertikaler Ebene von +90° bis -90° und auf horizontaler Ebene um 350°.
Für PAR38-Lampen: siehe Liste.
Max 30 W.

Installation

Montage auf Drehstrom-Stromschiene; ausgestattet mit Sicherheitssperre für die Befestigung an der Schiene.

Material


Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, Gelenkarm aus Stahl.



Charakteristische Daten

Dimmbar	Nein	Fassung	E27	IP	20	Farbe	Weiß
---------	------	---------	-----	----	----	-------	------

Abmessungen



L	127 mm
Ø	108 mm

Elektrische Eigenschaften

Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-1:2022
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	290 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905935252
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 1

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).