



PROFILÉS PRATICABLE: PRINTC-G

Caractéristiques

Profilé rigide en aluminium et PMMA hautement résistant à l'impact avec protection de diffusion en plastique blanc.

Le profilé est praticable et muni d'un guide pour faciliter l'introduction de la bande. Il contribue à la résistance et à la protection de la bande.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
13 mm

TENSION MAXIMALE DE:
15W/m

Installation

Encastrement dans le béton ou fixation au moyen des clips.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PMMA blanc.

Accessoires

Chaque barre d'1 mètre est munie d'1 paire d'embouts de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

Emballage


Packs de 5 barres de 1 mètre avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

Notes

Les profilés atteignent l'indice IP67 s'ils sont dûment scellés.

-25°C
+35°C

Dimensions



L	1000 mm
L1	24,7 mm
H	20,7 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-25°C / +35°C
-------------------------------	---------------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Données logistiques

Poids net	480 gr
Code barre unité d'emballage	8011905848286

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).