



## DNF TOP RGB KIT CONEXIÓN

DNF TOP kit conexión

DNF TOP kit conexión con terminal en línea + tapón de cierre + cable de 30 cm con clavija macho para conexión al alimentador.  
Las tiras DNF con terminal son las IP40; si están debidamente selladas con cola, son IP65.  
Este terminal corresponde al sufijo **A** en los códigos de producto cableado y acabado.

### Características dimensionales

L	300 mm
---	--------

### Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--------------------------------------------------------------------	--

### Datos logísticos

Peso neto artículo	85 gr
Código de barras de un unidad	8011905929268
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).