



PERFILES DE SUPERFICIE: P01F

Características

Perfil de apoyo angular de PMMA con guía interna de aluminio para la fijación de la tira de LED.
Sus dimensiones, extremadamente reducidas, sugieren el uso en vitrinas, pantallas, estanterías.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:
8 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:
10W/m

Instalación

Apoyado.
Se fijan con los clips.
El cableado puede estar en línea con el perfil o salir lateralmente.

Material

Perfil de PMMA blanco; guía de aluminio.

Accesorios


Las barras de 2 metros incluyen 2 pares de tapones de cierre (con foro y sin foro) y 2 pares de clips de fijación.

Embalaje

Se suministra en confecciones de 5 barras de 2 metros con pantalla y accesorios.
Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

-15°C
+35°C

Características dimensionales



L	2000 mm
L1	10 mm
H	10 mm

Características eléctricas

La temperatura de funcionamiento	-15°C / +35°C
----------------------------------	---------------

Directivas europeas

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

Datos logísticos

Código de barras de un unidad	8011905912772
Número de piezas paquete múltiple	5

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).