



FLEXIBLE ANBAUPROFILE: PRAPFLEXVERT

Eigenschaften

Flexibles Profil aus stranggepresstem PMMA von hoher Schlagfestigkeit, mit weißer Diffusor-Abdeckung.

Bei PRAPFLEXVERT ist der Streifen für einen "Wall-Washer-Effekt" senkrecht zur Grundfläche angebracht.

Eignet sich für wellenförmige Verlegung; Mindestdurchmesser der Biegung 43 cm.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
11 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
10 W/m

Installation

Anbau-/Aufsatzmontage.

Befestigung mit den mitgelieferten Clips.

Material

Profil aus weißem PMMA.

Zubehör


Montagekit mit 20 mt.: 40 Halterungen aus Metall, 20 Seitenkappen ohne Durchlass und 20 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.

Verpackung

Erhältlich in der Länge 20 m.

Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Abmessungen



L	20000 mm
L1	10 mm
H	18,5 mm

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	3020 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905852474

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).