




## DNF TOP KIT CONNESSIONE

DNF TOP kit connessione

DNF TOP kit connessione con terminale in linea + tappo di chiusura + cavetto di 30 cm con spina maschio per connessione all'alimentatore.

DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.

Questo terminale corrisponde al suffisso **A** nei codici di prodotto cablato e finito.



## Caratteristiche dimensionali

|   |        |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

## Direttive europee

|  |  |
|--|--|
| 2011/65/EU * RoHS<br>2012/19/EU * RAEE<br>2015/863 * Amending RoHS |  |
|--|--|

## Dati logistica

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo        | 80 gr         |
| Barcode articolo singolo   | 8011905907334 |
| Quantità minima ordinabile | 1             |
| Imballo minimo             | 1 / 1         |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).