



EINBAUPROFILE: P04H

Eigenschaften

Profil für Unterputzmontage mit Kantenabdeckung.

VERWENDBAR MIT LED-STREIFEN MIT EINER MAXIMALEN BREITE VON:
16 mm

MAXIMAL EMPFOHLENE LEISTUNG:
30 W/m

Installation

Unterputzmontage.
Die Verkabelung kann in einer Linie zum Profil oder unterhalb erfolgen.

Material

Profil aus 6063-Aluminium mit Abdeckung aus weißem PMMA.

Zubehör

Jedes 3-Meter-Profil ist mit 3 Endkappen (mit und ohne Kabeldurchlass) und 3 Paar Befestigungsclips ausgestattet.

Verpackung


Verpackung mit mindestens 5 Stück 3-Meter-Profilen inklusive Abdeckung und Zubehör.

Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Für die Befestigung an einer Zwischendecke sind auch Federn mit einer separaten Artikelnummer erhältlich.

-15°C
+35°C

Abmessungen



L	3000 mm
L1	30 mm
H	15,7 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-15°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905912482
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).