



DURABLE SUSPENSIÓN PARA GU10

Tipología

Luminaria suspendida para iluminación directa, para lámpara reemplazable con casquillo GU10.
Roseta redonda para instalación en techo.

Características

Diseño minimalista, sencillez y calidad en los acabados.
Disponible en diferentes tamaños y colores.

Material

Cuerpo de aluminio pintado a presión.

Apertura/Óptica

Puede utilizarse con todas las lámparas GU10 del catálogo: seleccione la apertura deseada.

Notas


Longitud du cable 1,5 m.



Datos característicos

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|------|----|----|------------------|----|
| Tensión | 220-240 Vac | Casquillo | GU10 | IP | 20 | Garantía del LED | G3 |
| Color | Blanco | | | | | | |

Características dimensionales



| | |
|---|--------|
| Ø | 60 mm |
| H | 150 mm |

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---------------|
| El voltaje de entrada | 220-240 Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| La temperatura de funcionamiento | -15°C / +35°C |

Garantía del LED

| | |
|----|---|
| G3 | Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación. |
|----|---|

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Peso neto artículo | 313 gr |
| Código de barras de un unidad | 8011905980573 |
| Número de piezas paquete múltiple | 20 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Embalaje mínimo | 1 / 20 |

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).