



LESELI HIGH POWER - REDONDO

Tipología

Fuente de LED con tecnología SMD y chip de alto rendimiento, integrada en un cuerpo iluminador empotrado.

Características

Difusor de policarbonato suave de efecto satinado anti deslumbramiento.

Instalación

Sistema de enganche rápido al falso techo mediante muelles.
Conexión a la red con con terminal de tornillo.

Material

Cuerpo de plástico termo conductor; extremada ligereza y facilidad de uso.
Anillo de color blanco.

Notas

No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

BASIC	220-240 Vac	IRC >80	TRIAC LEADING EDGE	25000 h L70B20	IP20 VI IP43 VO	Cables libres	-25°C +35°C	Risk Group 1	

Datos característicos

Poder	30 W	Haz	90°	Reglable	TRIAC/LEADING EDGE	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	Cables libres	IP	20	Compartimento óptico IP	43	Flujo	2900 lm
Axis	1200 cd	PF	0,95	Tc	3000 K	IRC	>80
Garantía del LED	G3	RG	RG1				

Características dimensionales



Ø	230 mm
H	60 mm

Agujero de corte	200
------------------	-----

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	90°
Flujo	2900 lm
Axis	1200 cd
La temperatura de color nominal del CCT	3000 K
Color de la luz	Luz cálida
Índice de reproducción de colores	>80
Duración de la vida	25000 h
Vida del los LED	L70B20
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa

Características eléctricas

Potencia nominal	30 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Reglable	TRIAC/LEADING EDGE
Factor de potencia (PF)	0,95
Corriente de entrada	0,145 A
Factor ponderado	30 kWh/1000h
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C

Fotometría

	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)	
	Ra80		93°		
Fixture Power	30W	1	2.13	1273	
Source Flux	2900lm	2	4.25	318	
Fixture Flux	2900lm	3	6.38	141	
Efficacy	97lm/W	4	8.50	80	
847784 I _{max} =439cd/klm	I _{max}	1273cd	5	10.63	51

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Reflector	Si
-----------	----

Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	480 gr
Código de barras de un unidad	8011905847784
Número de piezas paquete múltiple	6
Código de barras de paquete múltiple	8011905847791
Cantidad mínima de pedido	6

Todas las partes de este documento son propiedad de Duralamp. Todos los derechos reservados. Este documento y la información incluida se proporcionan sin ninguna responsabilidad derivada de errores u omisiones. Ninguna parte de este documento puede ser cortada, reproducida o utilizada sin permiso escrito. Duralamp se reserva el derecho de modificar los datos incluidos sin previo aviso debido a las mejoras del producto. El flujo luminoso y la potencia eléctrica tienen una tolerancia de +/- 10% del valor indicado. tq +25°C (CIE121).