



PROFILI DECORATIVI A SOSPENSIONE: P01L

Caratteristiche

Profilo in alluminio per sospensione.

Diffusore a filo con il profilo.

Le proporzioni del profilo, 4,6 x 5 cm, fanno sì che questo tipo di soluzione possa essere installata ovunque e risolva, utilizzando lo stesso elemento estetico, molteplici esigenze.

IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

35 mm

MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

40W/m

Installazione

A sospensione.

Il vano del profilo consente l'inserimento di alcuni driver: controllare sempre dimensionamento elettrico e dimensionale.

Materiale

Profilo in alluminio 6063 con schermo in PMMA bianco.

Accessori

Ogni barra da 2 metri è completa di 2 coppie di tappi di chiusura (con foro e senza foro) e 2 coppie di cavetti di sospensione.

Confezione

Fornito in imballo da 1 barra da 2 metri completa di schermo ed accessori.


Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

Note

Grazie alla possibilità di impiego di strisce diverse, il profilo diventa un apparecchio in grado di offrire temperature di luce differenti, impiegabili a seconda delle attività svolte in quel dato ambiente nelle diverse ore della giornata.

-15°C
+35°C

Caratteristiche dimensionali



| | |
|----|---------|
| L | 2000 mm |
| L1 | 46 mm |
| H | 50,5 mm |

Caratteristiche elettriche

| | |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura di esercizio | -15°C / +35°C |
|--------------------------|---------------|

Direttive europee

| | |
|---|--|
| 2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS | |
|---|--|

Dati logistica

| | |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 3070 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905000868 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |
| Imballo minimo | 1 / 1 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).