



## SLIMFLUX SL UGR - PRO - NO DRIVER

### Typologie

Ultraflache LED-Leuchten mit seitlicher Beleuchtung.  
Die Paneele dieser Serie werden ohne Treiber geliefert. Der gewünschte Treiber ist aus dem Sortiment auszuwählen.

### Eigenschaften

Seitliche Wärmeableitung.  
Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten.  
Farbwiedergabe: Ra>80.  
Nicht dimmbar.  
Kann mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwendet werden.  
UGR-Version.  
Geräte der Klasse III.

### Installation

Montagemöglichkeiten: abgehängt, Unterputz.  
Es sind keine Rahmen für die Aufbaumontage der 62x62-Platte verfügbar.  
Einstellbare Aufhängung separat erhältlich.

### Material

Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.

### Anwendungsinformation

SLIMFLUX 60x60 kann mit dem Netzteil DELT40D-M mit Dimmfunktion verwendet werden.

### Notlicht

SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMRO3 verwendet werden.

### Verpackung

Modell sl: Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.

### Hinweise

Dieses Panel enthält den Treiber nicht: Wählen Sie das gewünschte Produkt aus dem Treibersortiment.

Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.

PRO

220-240 Vac

Ra >80

50000 h L80B20

IP20 VI  
IP43 VO

Verbinder

-20°C  
+45°C

Risk  
Group 0


UGR <19

FLICKER  
FREE

### Charakteristische Daten

Leistung	33 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	Verbinder
IP	20	IP Optikgehäuse	43	Lichtstrom	4350 lm	UGR	<19
Tc	4000 K	Ra	>80	LED-Garantie	G5h24	RG	RG0

## Abmessungen



L	615 mm
L1	615 mm
H	9 mm

## Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	4350 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	50000 h
LED Lebensdauer	L80B20
Auslösezeit	<0,2 s
Aufheizzeit bis zu 60% der vollen Effizienz	Sofort volles Licht
UGR	<19

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	33 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50/60 Hz
Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-20°C / +45°C

## Fotometrie

EuLumDat-Datei auf der Website

## Infopoint - Andere

Flackerfrei	Ja
-------------	----

## LED-Garantie

G5h24	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
-------	---

## EU-Richtlinien

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Logistik-Daten

Nettogewicht	3800 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905973933
Stückzahl pro VPE	5
Mindestbestellmenge	1
Minimale Verpackung	1 / 5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).