DURA LAMP

PANELS UND ZUBEHÖR

LEUCHTEN

Leuchten

LED Panels

10 BASIC
SLIMFLUX SL + UGR - BASIC

12 PRO
SLIMFLUX SL UGR - PRO

14 BASIC
SLIMFLUX BL + UGR - BASIC

16
SLIMFLUX BL + UGR - PRO



18 PRO
SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

20 PRO
SLIMFLUX BL IP65 - PRO

22 PRO
SLIMFLUX BL SENSOR

24 PLUS
SLIMFLUX BL PLAFO + UGR - PLUS

26 PLUS
SLIMFLUX RUNDEN - PLUS

28 PLUS
SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN - PLUS

Zubehör

32
PANEL-ZUBEHÖR

35
DIVERSES ZUBEHÖR

Led **PANELS**

Sidelight

BASIC SLIMFLUX SL + UGR

PRO SLIMFLUX SL + UGR

Die klassischen seitlich beleuchteten Paneele, sehr geringe Dicke und UGR <19, die für die Installation von Arbeitsplätzen in Terminals unerlässlich sind.
In der Version BASIC 25.000h oder PRO 50.000h ohne Treiber im Paket enthalten.

60x60
30x120

Backlight

BASIC SLIMFLUX BL + UGR

PRO SLIMFLUX BL + UGR

Hinterleuchtete Paneele, Backlight: die Beleuchtung ist direkt, und das Panel hat eine mehrere cm dicke Rückwand, die als Kühlkörper wirkt und im Einbauraum berücksichtigt werden muss.
Große Auswahl an UGR, UGR ohne Treiber und Standardversionen ohne UGR.

60x60
30x120

Bestandsoptimierung

PRO SLIMFLUX BL UGR CCT

Das Spitzenmodell der Paneele ist die vielseitigste Version: Farbtemperaturwähler zur Reduzierung des Lagerbestands.
Modelle mit verschiedenen Wattagen sowie Ra80- und Ra90-Versionen.

60x60
30x120
60x120



Tecnologie & Qualität

Spezialisten

PRO SLIMFLUX BL IP65

Hohe IP für dieses Paneel, das für Außenbereiche oder hohe Luftfeuchtigkeit geeignet ist.
Bewegungsmelder, auch mit einer Fernbedienung steuerbar.

PRO SLIMFLUX BL SENSOR

Bewegungssensor, auch mit einer Fernbedienung steuerbar.

PLUS SLIMFLUX BL PLAFO + UGR

Für die Montage an Decken, die keinen versenkten Einbau zulassen, löst die 4 cm breite, integrierte Rahmenplatte den Treiber und verdeckt ihn.

60x60

60x60

60x60
30x120
60x120

Led - Panels

PLUS SLIMFLUX RUND

PLUS SLIMFLUX TRANSLUCENT UP&DOWN

Dekorative Paneele: Das Tondo-Paneel für die Aufputz-Montage bietet eine hervorragende visuelle Wirkung, modern und effektiv, mit der gleichen Leistung wie ein quadratisches Standard-Paneel.
Die Pendelpaneele, sowohl rund als auch rechteckig, verstärken mit ihrer Transparenz das Ambiente, indem sie einen unvergleichlichen Effekt der Leichtigkeit erzeugen.

Konsultieren Sie die Website **duralamp.com** um über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben und über die Weiterentwicklung unserer Produkte!

Led **PANELS**

SIDELIGHT PANELE:
HAUCH DÜNNE - STREULICHT VON DEN SEITEN DES RAHMENS BIS DEM PANELE



BACKLIGHT PANELE:
DIREKTES LICHT - HÖCHSTE LEISTUNG

Tecnologie & Qualität

SIDELIGHT PANELE
SL: SEITENBELEUCHTUNG

Die SideLight-Technologie ist bei der Herstellung von LED-Paneelen weit verbreitet Die Lichtemission kommt von den in den Rahmen eingelassenen Profilen und wird gleichmäßig auf der Oberfläche der Frontscheibe reflektiert. Der Vorteil ist ein sehr leichtes Panel mit einer Dicke von nur wenigen Millimetern.

SLIMFLUX SL



SLIMFLUX BL



BACKLIGHT PANELE
BL: DIREKTE BELEUCHTUNG

Die Anordnung der LEDs auf einer horizontalen Platte parallel zum Bildschirm garantiert eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine hervorragende Effizienz. Das hintere, nur wenige Zentimeter dicke Fach dient der Unterbringung der Hintergrundbeleuchtung und der Optimierung der Wärmeableitung.

Led-Panels

SUCHE NACH EINEM LED-PANEL?

BASIC	PLUS	PRO
25000H G2	35000H G3	50000H G4H24

DIE FOTOMETRIEN
WWW.DURALAMP.COM

LUMEN REAL
Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).

Led-Panels

	art.	W	BL/SL	lm	Kelvin	UGR	Ra	IP	
BASIC	**LP6060B3-840**	30	BL	3600	4000K		80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060B3-830ST**	40	BL	3600	3000K		80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060B3-840ST**	40	BL	4000	4000K		80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060B3-860ST**	40	BL	4000	6000K		80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060B3UGR-840ST**	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060S3-840**	30	SL	3600	4000K		80	IP20	60X60
BASIC	**LP6060S3UGR-840**	30	SL	3600	4000K	•	80	IP20	60X60
PLUS	**LP6060P1-840** ❐	40	BL	4000	4000K		80	IP20	60X60
PLUS	**LP6060P2-840** ❐	60	BL	6000	4000K		80	IP20	60X60
PLUS	**LP6060P2-860** ❐	60	BL	6000	6000K		80	IP20	60X60
PLUS	**LP6060P1UGR-840** ❐	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20	60X60
New PRO	**LP6060B1UGRS-940** ***	36	BL	4000	4000K	•	90	IP20	60X60
PRO	**LP6060UGR-840C** (x)	28	SL	3730	4000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1-840**	40	BL	4000	4000K		80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-840HP**	45	BL	5500	4000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-840**	28	BL	4000	4000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-840Z1** (x)	28	BL	4000	4000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-930**	40	BL	3000	4000K	•	90	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-940**	30	BL	4000	4000K	•	90	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-8CCT**	40	BL	4500*	3/4/6000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B2UGR-8CCT**	47	BL	5500*	3/4/6000K	•	80	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1UGR-9CCT**	40	BL	4000*	3/4/6000K	•	90	IP20	60X60
PRO	**LP6060B1NEX**	40	BL	4000	4000K		80	IP65	60X60
PRO	**LP6262UGR-840**	33	SL	4350	4000K	•	80	IP20	62X62
BASIC	**LP30120S3-840**	30	SL	3600	4000K		80	IP20	30X120
BASIC	**LP30120B3UGR-840ST**	40	BL	4000	4000K	•	80	IP20	30X120
PLUS	**LP30120P1-840** ❐	40	BL	4000	4000K		80	IP20	30X120
PRO	**LP30120UGR-840C** (x)	28	SL	3730	4000K	•	80	IP20	30X120
PRO	**LP30120B1UGR-840**	28	BL	4000	4000K	•	80	IP20	30X120
PRO	**LP30120B1UGR-9CCT**	40	BL	4000*	3/4/6000K	•	90	IP20	30X120
PLUS	**LP60120P1-840** ❐	60	BL	6000	4000		80	IP20	60X120
PRO	**LP60120B1UGR-9CCT**	50	BL	5200*	3/4/6000K	•	90	IP20	60X120

* Die Angaben zu Lumen und Leistung beziehen sich auf die Farbtemperatur 4000K

*** Mit Sensor

(x) Ohne Treiber

❐ Version mit integriertem Rahmen zur Anbau.

LED Panels

SLIMFLUX SL + UGR - BASIC

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX SL + UGR - BASIC

TYPOLOGIE
Ultraflache LED-Leuchten mit seitlicher Beleuchtung.
EIGENSCHALFTEN
Seitliche Wärmeableitung.
Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten.
Farbwiedergabe: Ra>80.
Separates Betriebsgerät in der Packung enthalten.
Nicht dimmbar.
Auch als UGR-Version erhältlich.
Geräte der Klasse II.
INSTALLATION
Montagemöglichkeiten: abgehängt, Unterputz oder Aufputz.
Die Paneele SL (Sidelight) können mit allen Rahmen des Sortiments für die Deckenmontage verwendet werden: siehe Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.
ANWENDUNGSINFORMATION
SLIMFLUX 60x60 kann mit dem Netzteil DELT40D-M mit Dimmfunktion verwendet werden.
NOTLICHT
SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | G2

SLIMFLUX SL - BASIC

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3600	4000	>80	>0,9	595	595	7,8	1970	5 / 5	**LP6060S3-840**
30	3600	4000	>80	>0,9	1195	295	7,8	2240	5 / 5	**LP30120S3-840**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G2

SLIMFLUX SL UGR - BASIC

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3600	4000	>80	>0,9	595	595	7,8	2200	5 / 5	**LP6060S3UGR-840**

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX SL UGR - PRO

TYPOLOGIE
Ultraflache LED-Leuchten mit seitlicher Beleuchtung.
Treiber nicht enthalten.
Die Paneele sind mit einem Stahlseil zur Absturzsicherung ausgestattet (außer Code LP6262UGR-840).
EIGENSCHALFTEN
Seitliche Wärmeableitung.
Volle Lichtleistung sofort nach dem Einschalten.
Farbwiedergabe: Ra>80.
Nicht dimmbar.
UGR-Version.
INSTALLATION
Montagemöglichkeiten: abgehängt, Unterputz oder Aufputz.
Die Paneele SL (Sidelight) können mit allen Rahmen des Sortiments für die Deckenmontage verwendet werden: siehe Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.
ANWENDUNGSINFORMATION
Kann mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwendet werden.
NOTLICHT
SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
STROMVERSORGUNG
SLIMFLUX 60x60 kann mit dem Netzteil DELT40D-M mit Dimmfunktion verwendet werden.
VERPACKUNG
Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.
HINWEISE
Die Paneele dieser Serie werden ohne Treiber geliefert. Der gewünschte Treiber ist aus dem Sortiment auszuwählen.
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.





PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19 | III | G5 h24

SLIMFLUX SL UGR - PRO - TREIBER NICHT INKLUSIVE

W	lm	K	Ra	UGR	L	L1	H			ART.
28	3730	4000	>80	<19	595	595	8,5	2240	1 / 5	**LP6060UGR-840C ▼**
28	3730	4000	>80	<19	1195	295	8,5	2200	1 / 5	**LP30120UGR-840C**
33	4350	4000	>80	<19	615	615	9	3800	1 / 5	**LP6262UGR-840**

▼ Solange Vorrat reicht.

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.

EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX BL + UGR - BASIC

TYPOLOGIE
LED-Panel mit direkter Beleuchtung.
EIGENSCHALFTEN
Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Farbwiedergabe: Ra>80. Nicht dimmbar. Das Panel Art.-Nr. LP6060B3-840 gehört zur Isolationsklasse I und kann daher weder durch Austausch des Treibers dimmbar gemacht noch mit dem Vorschaltgerät für Stand-by-Beleuchtung verwendet werden.
INSTALLATION
Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.
Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
ANWENDUNGSINFORMATION
Für Artikel der Klasse II: mögliche Verwendung von SIMFLUX 60x60 mit dimmbarem Netzteil DELT40D-M.
NOTLICHT
Für Artikel in Klasse II: SLIMFLUX kann mit dem Notlicht-Kit Art.-Nr. KTEMR03 verwendet werden.
VERPACKUNG
Packung mit 6 Stück in 2er-Packungen.
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.





BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | * | G2

SLIMFLUX BL - BASIC

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
30	3400	4000	>80	>0,9	595	595	25	1480	8 / 8	**LP6060B3-840 ***
40	3600	3000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	**LP6060B3-830ST**
40	4000	4000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	**LP6060B3-840ST**
40	4000	6000	>80	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	**LP6060B3-860ST**

BASIC | 220-240 Vac | Ra >80 | 25000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G2

SLIMFLUX BL UGR - BASIC

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80	<19	>0,9	595	595	25	1480	6 / 6	**LP6060B3UGR-840ST**
40	4000	4000	>80	<19	>0,9	295	1195	25	1780	6 / 6	**LP30120B3UGR-840ST**

LED Panels

SLIMFLUX BL + UGR - PRO

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX BL + UGR - PRO

TYPOLOGIE
LED-Panel mit direkter Beleuchtung.
EIGENSCHALFTEN
Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute. Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus. Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Primärlinsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.
Farbwiedergabe: Ra>80 oder Ra>90.
INSTALLATION
Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
VERPACKUNG
Packung mit 6 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.





PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20 | IP20 VI IP43 VO | -25°C +40°C | Risk Group 0 | G5 h24

SLIMFLUX BL - PRO

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80	0,9	595	595	30	2200	1 / 6	**LP6060B1-840**

PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G5 h24

SLIMFLUX BL UGR - PRO

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
28	4000	4000	>80	<19	0,9	595	595	30	2150	1 / 6	**LP6060B1UGR-840**
40	4000	3000	>90	<19	0,9	595	595	30	2200	1 / 6	**LP6060B1UGR-930**
30	4000	4000	>90	<19	0,9	595	595	30	2200	1 / 6	**LP6060B1UGR-940**
45	5500	4000	>80	<19	0,9	595	595	30	2070	1 / 6	**LP6060B1UGR-840HP**
28	4000	4000	>80	<19	0,9	1195	295	30	1780	1 / 6	**LP30120B1UGR-840**

PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L80B20 | IP20 VI IP43 VO | -20°C +45°C | Risk Group 0 | UGR <19 | III | G5 h24

SLIMFLUX BL UGR - PRO - TREIBER NICHT INKLUSIVE

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
28	3600	4000	>80	<19		595	595	35	2150	1 / 6	**LP6060B1UGR-840Z1**

LED Panels

SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX BL UGR CCT - PRO

TYPOLOGIE
LED-Panel mit direkter Beleuchtung: maximierte Lichtemission.
Bei dieser Leuchte kann während der Installation die Farbtemperatur gewählt werden.
EIGENSCHALFTEN
Externes Netzteil mit Dip-Switch für die Auswahl der Farbtemperatur.
Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Fach aus verstärktem Metall mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet.
Die Anordnung der mit speziellen PMMA-Linsen ausgestatteten LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.
Farbwiedergabe: Ra>80, Ra>90.
INSTALLATION
Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium.
Mikro-Diffusorlinsen aus PMMA.
VERPACKUNG
Packung mit 4 Stück mit Einzelverpackung mit Schutzbeutel.
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.
Die Angaben zu Lumen und Leistung beziehen sich auf die Farbtemperatur 4000K.





PRO | 220-240 Vac | 50000 h L80B20 | IP20 VI IP43 VO | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G5 h24

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4500	3000-4000-6000	>80	<19	0,95	595	595	40	2230	4 / 4	**LP6060B1UGR-8CCT**
47	5500	3000-4000-6000	>80	<19	0,95	595	595	40	2230	4 / 4	**LP6060B2UGR-8CCT ●**
40	4000	3000-4000-6000	>90	<19	0,95	595	595	40	2230	4 / 4	**LP6060B1UGR-9CCT**
40	4000	3000-4000-6000	>90	<19	0,95	1195	295	40	2230	4 / 4	**LP30120B1UGR-9CCT**
50	5200	3000-4000-6000	>90	<19	0,95	1195	595	40	2230	4 / 4	**LP60120B1UGR-9CCT**

● Anfrage erhältlich.

LED Panels

SLIMFLUX BL IP65 - PRO

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



EINTEILIGE-RAHMEN DICKE 6 CM

BAUSATZ-RAHMEN DICKE 5CM - 7CM - 8CM

RAHMEN MIT FEDERN FÜR UNTERPUTZMONTAGE (BAUSATZ)



NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

ABSTURZSICHERUNGSDRAHT UND ZUGENLASTUNG

VERSTELLBARE KABELN FÜR AUFHÄNGUNG

METALLKLAMMERN FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

ON/OFF, DIMMBARE DALI- UND 1-10V-TREIBER MIT MEHREREN STRÖMEN: NETZTEIL FÜR ERSATZ-BELEUCHTUNG

LED Panels

SLIMFLUX BL IP65 - PRO

TYPOLOGIE
LED-Panel mit Schutzart IP65.
Direktes Beleuchtungspaneel mit rückwärtigem Abstrahlungspaneel.
EIGENSCHALFTEN
Panel mit kunstharzbeschichtetem Netzteil mit IP65-Anschluss am Panel und frei austretenden Kabeln: Verwendbar bei Installationen in besonders schwierigen Umgebungsbedingungen, ohne dass dabei Schutzmaßnahmen für den Treiber getroffen werden müssen.
Mit GORE-TEX®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte.
INSTALLATION
Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen.
Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Abdeckung aus PMMA.
ANWENDUNGEN
Panel für die Verwendung im Außenbereich oder in Umgebungen wie Badezimmer, Küche, Überdachungen etc.
VERPACKUNG
Packung mit 6 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



PRO | 220-240 Vac | Ra >80 | 50000 h L70B20 | IP65 | -25°C +40°C | Risk Group 0 | 120° | G5 h24

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80	0,95	595	595	36	1850	1 / 6	**LP6060B1NEX**

LED Panels

SLIMFLUX BL SENSOR

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.

FUNKTIONEN DES FERNGESTEUERTEN SENSORS
1- EIN/AUS
2- Dimmen
3- Bewegungsmelder-Funktion.
4- Einschalt- und Dimmfunktion in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke im Raum.



LED-PANEL OHNE ABNEHMBAREN SENSOR



HOCHEMPFINDLICHE ZONEN-BEWEGUNGSERKENNUNG

FERNBEDIENUNG REICHWEITE BIS ZU 15M

STECKBARER SENSOR

SENSOR-DETAILS

Die Fotometrien
www.duralamp.com

LUMEN REAL

Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).

LED Panels

SLIMFLUX BL SENSOR

TYPOLOGIE
LED-Panel mit direkter Beleuchtung, ausgestattet mit einem ferngesteuerten Sensor. Über die Fernbedienung ist es möglich, die Leuchte ein- und auszuschalten, zu dimmen und den Beleuchtungsmodus mit Bewegungserkennung oder Raumhelligkeitserfassung zu wählen.
EIGENSCHALFTEN
Das hinterleuchtete Panel zeichnet sich durch ein dahinter liegendes Metallfach mit wärmeabführender Funktion aus, in dem sich die Hinterleuchtung befindet. Ist der Sensor nicht vorhanden, funktioniert das Bedienteil Ein/Aus. Der Sensor kann entfernt werden; ein Ersatzsensor ist mit einer separaten Artikelnummer (KTLP-SR) erhältlich. Ist der Sensor nicht vorhanden, funktioniert das Bedienteil Ein/Aus. Farbwiedergabe: Ra>90.
INSTALLATION
Für die Unterputzmontage ist die größere Stärke zu berücksichtigen. Aufputzmontage: Wählen Sie den empfohlenen Rahmen aus der Zubehörtabelle.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Außenschirm aus vergilbungsfreiem PS.
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



PRO | 220-240 Vac | Ra >90 | 50000 h L70B20 | IP20 VI IP40 VO | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G5 h24

SLIMFLUX BL - SENSOR

	W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
New	36	4000	4000	>90	0,9	595	595	32	3000	6 / 6	**LP6060B1UGRS-940**

FERNBEDIENUNG FÜR SENSORPANEL

			ART.
New	Fernbedienung für Sensorpanel	1 / 1	**KTLP-TC**

ERSATZSENSOR

		L1	H		ART.
New	Panel-Sensor.	20,5	14,9	1 / 1	**KTLP-SR**

Derselbe Sensor ist in der Verkaufspackung des Panels enthalten.

LED Panels

SLIMFLUX BL PLAFO + UGR - PLUS

FLICKER FREE

Mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.

Schnellere Installation als bei separater Verwendung von Panel und Rahmen.

40 mm

MIT INTEGRIERTEM RAHMEN

Die Fotometrien
www.duralamp.com

LUMEN REAL

Die Helligkeit wird unter tatsächlichen Nutzungsbedingungen real gemessen. (Die Lumen des LED-Chips werden nicht angegeben).

LED Panels

SLIMFLUX BL PLAFO + UGR - PLUS

TYPOLOGIE
Hinterleuchtetes Paneel mit integriertem, 4 cm dickem Rahmen für die Deckenmontage.
Auch als UGR-Version erhältlich.
EIGENSCHALFTEN
Geräte für die Installation auf vertikalen oder horizontalen Flächen.
Schnellere Installation als bei separater Verwendung von Panel und Rahmen.
Die Anordnung der LEDs auf der horizontalen Platte garantiert eine gleichmäßige Beleuchtung der Oberfläche der Abdeckung und eine hervorragende Lichtausbeute.
Zum Dimmen ein entsprechendes dimmbares Netzteil mit variabler Spannungs- und Stromversorgung verwenden; siehe entsprechende Katalogseite.
Farbwiedergabe: Ra>80.
MATERIAL
Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium; Primäroptik aus hochtransmittierendem PMMA.
VERPACKUNG
5er-Packung mit Einzelstück-Schutzbeutel (außer 60x120, 3 Stück).
HINWEISE
Flicker Free: Für mehr Sehkomfort, besseres Wahrnehmen von Details und Verringerung von Stress.



PLUS | 220-240 Vac | Ra >80 | 35000 h L70B20 | IP20 VI IP43 VO | -25°C +35°C | Risk Group 0 | G3

W	lm	K	Ra	UGR	PF	L	L1	H			ART.
40	4000	4000	>80		0,95	600	600	40	1850	1 / 5	**LP6060P1-840**
60	6000	4000	>80		0,95	600	600	40	1850	1 / 5	**LP6060P2-840**
60	6000	6000	>80		0,9	600	600	40	1850	1 / 5	**LP6060P2-860**
40	4000	4000	>80		0,95	1200	300	40	1900	1 / 5	**LP30120P1-840**
40	4000	4000	>80	<19	0,95	600	600	40	1850	1 / 5	**LP6060P1UGR-840**
60	6000	4000	>80		0,95	1200	600	40	4800	1 / 3	**LP60120P1-840**

LED Panels

SLIMFLUX RUNDEN - PLUS

DAS STROMKABEL DES PANELS IST UNSICHTBAR, DENN ES ZUSAMMEN MIT DEM AUFHÄNGEKABEL IST.

DIE LICHTSTREUUNG AUSBREITET SICH VOM ENDE DES WEISSEN RAHMENS ZUM METHACRYLATPANELE. MIKROEINSCHNITTE IN DER SCHEIBE BRECHEN DAS LICHT SO, DASS ES 30% DES LICHTS, JEDOCH NACH OBEN GELENKT WIRD, WODURCH EIN BEEINDRUCKENDER EFFEKT ENTSTEHT, DER JEDE UMGEBUNG, SOWOHL KLASSISCH ALS AUCH MODERN, AUFWERT.



ANMERKUNGEN:
DIE PANEELE TONDO UP&DOWN WERDEN KOMPLETT MIT AUFHÄNGESEILEN UND IN DIE DECKENROSETTE INTEGRIERTEM TREIBER GELIEFERT.
MAXIMALE LÄNGE DER AUFHÄNGUNG IST 150 CM.

LED Panels

SLIMFLUX RUNDEN - PLUS

TYPOLOGIE
Flaches LED-Panel.
EIGENSCHALFTEN
Das Licht wird von dem dünnen weißen Rahmen auf die Methacrylatplatte gestreut.
INSTALLATION
Mögliche Installation von TONDO 60: Unterputz- oder Aufputzmontage, wobei die Platte 35 mm Abstand von der Decke hat.
TONDO TRANSLUZENT ZUR ABGEHÄNGTEN MONTAGE: Netzteil in der Rosette integriert.
Das Stromkabel des Panels ist eines der Aufhängekabel und daher unsichtbar.
Länge der einstellbaren Abhängekabel max. 150 cm.
Kabelbefestigung mit Stahlschraube und Zylinder.
MATERIAL
Körper aus weiß lackiertem Metall und Platte aus Methacrylat.
Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.
VERPACKUNG
Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.





PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 30000 h L70B20 | IP20 | -25°C +40°C | Risk Group 0 | 112° | G3

SLIMFLUX RUNDE OBERFLÄCHE - PLUS

W	lm	K	PF	∅	L1	H			ART.
40	3800	3000	0.95	593	33,5	19,5	3460	1 / 5	**LP60T830-A**
40	4000	4000	0.95	593	33,5	19,5	2600	1 / 5	**LP60T840-A**

PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 30000 h L70B20 | IP20 | -25°C +40°C | Risk Group 0 | G3

SLIMFLUX RUND TRANSLUZENT UP&DOWN AUFHÄNGUNG - PLUS

W	lm	K	PF	∅	L1	H			ART.
40	3800	3000	0.95	593	150	19,5	2600	1 / 5	**LP60T830DE-A**
40	4000	4000	0.95	593	150	19,5	2600	1 / 5	**LP60T840DE-A**



30% ↑

70% ↓

DAS STROMKABEL DES PANELS IST UNSICHTBAR, DENN ES ZUSAMMEN MIT DEM AUFHÄNGEKABEL IST.

DIE LICHTSTREUUNG AUSBREITET SICH VOM ENDE DES WEISSEN RAHMENS ZUM METHACRYLATPANELE. MIKROEINSCHNITTE IN DER SCHEIBE BRECHEN DAS LICHT SO, DASS ES 30% DES LICHTS, JEDOCH NACH OBEN GELENKT WIRD, WODURCH EIN BEEINDRUCKENDER EFFEKT ENTSTEHT, DER JEDE UMGEBUNG, SOWOHL KLASSISCH ALS AUCH MODERN, AUFWERT.

ANMERKUNGEN:
DIE PANELE TRANSLUCENTE UP&DOWN WERDEN KOMPLETT MIT AUFHÄNGESEILEN UND IN DIE DECKENROSETTE INTEGRIERTEM TREIBER GELIEFERT. MAXIMALE LÄNGE DER AUFHÄNGUNG IST 150 CM.

DIMMBARKEIT
0-10V DIMMBAR.



LED Panels

SLIMFLUX TRANSLUZENTE UP&DOWN - PLUS

TYPOLOGIE
Transluzentes LED-Panel mit zwei Lichtstrahlen, dimmbar.
EIGENSCHALFTEN
Leuchte von großer optischer Leichtigkeit, ausgezeichnet durch beidseitige Lichtabgabe, nach unten (70%) und oben (30%) und durch die Semi-Transparenz des Panels selbst.
MATERIAL
Weiß lackierter Aluminiumrahmen und Methacrylat-Schirm. Abdeckung aus optischem PMMA mit hoher Transmission.
ANWENDUNGSINFORMATION
DIMMFUNKTION: Kann mit Dimmer 0-10V verwendet werden.
STROMVERSORGUNG
Die Leuchte wird komplett mit einem externen Betriebsgerät geliefert, das in einem der beiden an der Decke zu befestigenden weißen Metallquader integriert ist.
VERPACKUNG
Packung mit 5 Stück mit Einzelverpackung aus Karton.
HINWEISE
Einstellbare Abhängekabel, max. 150 cm.
Kabelbefestigung mit Stahlschraube und Zylinder.



PLUS | 220-240 Vac | Ra 80 | 0-10V | 30000 h L70B20 | IP20 | -25°C +40°C | Risk Group 0 | 120° | G3

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
40	3800	3000	80	0.95	1200	300	14,5	3500	1 / 5	**LP30120T830DE-A**
40	4000	4000	80	0.95	1200	300	14,5	3500	1 / 5	**LP30120T840DE-A**

Rahmen & Zubehör für LED PANELS

	LPLAFO60	LPLAFO603	LPLAFO604	LPLAFO607	LPLAFO60P	LPLAFO60R	LPLAFO120	LPLAFO1203	LPLAFO301204	LPLAFO301207	LPLAFO30120R	LPLAFO30120P	LPLAFO601204	LPLAFO601207	KTLPW1-MS	LP-SSK	FASTCON-30	KTLP-SPU	KTLP-SR	KTLP-TC
LP30120B1UGR-840									x	x	x	x			x	x	x	x		
LP30120B1UGR-9CCT										x	x	x			x	x	x	x		
LP30120B3UGR-840ST									x	x	x	x			x	x	x	x		
LP30120P1-840															x	x	x			
LP30120S3-840							x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
LP30120UGR-840C							x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		
LP60120B1UGR-9CCT													x	x		x	x			
LP60120P1-840																x	x			
LP6060B1-840			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1NEX			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-840			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-840HP			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-840Z1			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-8CCT				x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-930			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-940			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGR-9CCT				x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B1UGRS-940			x	x	x	x									x	x	x	x	x	x
LP6060B2UGR-8CCT				x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-830ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3-860ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060B3UGR-840ST			x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060P1-840																				
LP6060P1UGR-840																				
LP6060P2-840																				
LP6060P2-860																				
LP6060S3-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060S3UGR-840	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6060UGR-840C	x	x	x	x	x	x									x	x	x	x		
LP6262UGR-840															x	x	x	x		

Treiber für LED PANELS

	A01484	A01485	A01486	DELT40D-10V	DELT40D-D	DELT40D-M	DELT60D-D	DELT65D-M	ZK600-1400OS	ZKLP600EL	ZKLP700EL	KTEMR03	Notausstattung
LP30120B1UGR-840			x	x		x	x		x	x		x	
LP30120B1UGR-9CCT								x	x			x	
LP30120B3UGR-840ST	x		x	x	x	x		x	x			x	
LP30120P1-840													
LP30120S3-840		x	x	x		x			x		x	x	
LP30120UGR-840C			x	x		x			x	x		x	
LP60120B1UGR-9CCT							x					x	
LP60120P1-840													
LP6060B1-840	x		x	x		x		x	x			x	
LP6060B1NEX													
LP6060B1UGR-840			x	x		x			x	x		x	
LP6060B1UGR-840HP			x	x	x	x	x	x	x			x	
LP6060B1UGR-840Z1		x	x	x		x			x		x	x	
LP6060B1UGR-8CCT							x					x	
LP6060B1UGR-930		x	x	x		x		x	x			x	
LP6060B1UGR-940		x	x	x		x		x	x			x	
LP6060B1UGR-9CCT					x		x					x	
LP6060B1UGRS-940													
LP6060B2UGR-8CCT							x					x	
LP6060B3-830ST	x		x	x		x		x				x	
LP6060B3-840													
LP6060B3-840ST	x		x	x		x		x				x	
LP6060B3-860ST	x		x	x		x		x				x	
LP6060B3UGR-840ST	x		x	x	x	x		x				x	
LP6060P1-840													
LP6060P1UGR-840													
LP6060P2-840													
LP6060P2-860													
LP6060S3-840		x	x	x		x					x	x	
LP6060S3UGR-840		x	x	x		x					x	x	
LP6060UGR-840C			x	x		x			x		x	x	
LP6262UGR-840	x	x	x	x	x	x	x	x				x	

Zubehör

PANEL-ZUBEHÖR

PLUS ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE

	L	L1	H		ART.
PLUS Gehäuse für 60 x 60 - h 60 Panel	603	603	60	1 / 1	**LPLAFO60**
PLUS Gehäuse für 120 x 30 - h 60 Panel	1203	303	60	1 / 1	**LPLAFO120**

Aluminium-Gehäuse für Aufputz/Deckenmontage.
Lackiertes Blech.
Installation mit an der Oberfläche zu befestigung der Halterung.
Schrauben und Dübel werden mitgeliefert.



ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H50

	L	L1	H		ART.
Basicmodell für 60 x 60 - h 50 Panel	600	605	50	1 / 40	**LPLAFO603 ▼**
Basicmodell für 120 x 30 - h 50 Panel	1200	300	50	1 / 20	**LPLAFO1203**

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 50.
Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.
Weiß.

▼ Solange Vorrat reicht.

Zubehör

PANEL-ZUBEHÖR





ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H70

		L	L1	H		ART.
New	Basicmodell für 60 x 60 - h 70 Panel	600	600	70	1 / 20	**LPLAFO607**
New	Basicmodell für 30 x 120 - h 70 Panel	300	1200	70	1 / 20	**LPLAFO301207**
New	Basicmodell für 60 x 120 - h 70 Panel	600	1200	70	1 / 20	**LPLAFO601207**

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 70.
Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.
Weiß.



ALUMINIUM-GEHÄUSE FÜR AUFPUTZ/DECKENMONTAGE - H80

	L	L1	H		ART.
Basicmodell für 60 x 60 - h 80 Panel	598	598	80	1 / 25	**LPLAFO604**
Basicmodell für 30 x 120 - h 80 Panel	1198	298	80	1 / 20	**LPLAFO301204**
Basicmodell für 60 x 120 - h 80 Panel	1198	598	80	1 / 20	**LPLAFO601204**

Basicmodell in Bausatz zum Zusammenbauen - h 80.
Epoxidbeschichtetes, stranggepresstes Aluminium, getrennt in 4 Stäbe, die bei der Montage zusammengebaut werden.
Weiß.

Zubehör

PANEL-ZUBEHÖR



RAHMEN FÜR DEN VERSENKTEN EINBAU

		L	L1	H		ART.
New	Rahmen versenkten Einbau 60 x 60 Panel	605	605	90,5	4 / 4	**LPLAFO60R**
New	Rahmen versenkten Einbau 30 x 120 Panel	1235	335	25	4 / 4	**LPLAFO30120R**

Rahmen für den versenkten Einbau von LED-Panels in nicht modulare Decken.
Das Paneel bleibt 8 cm in die Decke eingelassen, um eine weichere, angenehmere Beleuchtung zu gewährleisten.
Tiefe der Aussparung: Das Paneel liegt auf dem Rahmen auf. Berücksichtigen Sie daher 8 cm Tiefe des Rahmens + die Dicke des Paneels + den erforderlichen Lüftungsraum.
Der Rahmen besteht aus einem einteiligen Körper, der in die Decke eingesetzt werden kann.

FEDERRAHMEN FÜR DEN VERSENKTEN EINBAU VON LED-PANELS

		L	L1	H		ART.
	Rahmen für LED-Paneele 60 x 60	630	630	30	1 / 20	**LPLAFO60P**
New	Rahmen für LED-Paneele 30 x 120	1235	335	25	1 / 20	**LPLAFO30120P**

Rahmen mit Federn für den versenkten Einbau von LED paneles in nicht modulare Decken.
Satz von 4 stranggepressten Aluminiumprofilen für eine einfache Montage mit Eckfedern.
Weiß.

Zubehör

DIVERSES ZUBEHÖR

EINSTELLBARE AUFHÄNGESEILE

	L		ART.
Verstellbare Stahlseile	2000	1 / 1	**KTLP-SPU**

VERSTELLBARE STAHLSEILE

	L		ART.
Verstellbare Stahlseile	1500	1 / 1	**KTLP-SP ▼**

▼ Solange Vorrat reicht.

ANSCHLUSSDOSE

	L		ART.
Klemmenblock mit Zugentlastung		1 / 1	**FASTCON-30**

Anschlussdose für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz, vorbereitet für den Anschluss in Kaskade (Kabellänge 27 cm).

	L		ART.
Klemmkasten und Sicherheitskabel	1200	1 / 1	**LP-SSK**

Klemmenleiste für den Anschluss an das Stromversorgungsnetz, eingerichtet für Kaskadenschaltung, ausgerüstet mit einem Sicherheitsset für die Aufhängung mit Stahlseil zur Installation in Erdbebengebieten.

METALLKLAMMERN

		ART.
Metallklammern	1 / 1	**KTLPW1-MS**

Metallklammern für die Einbaumontage - 4 Stück.

FASTCON-30	35
KTLP-SP	35
KTLP-SPU	35
KTLP-SR	23
KTLP-TC	23
KTLPW1-MS	35
LP-SSK	35
LP30120B1UGR-840	17
LP30120B1UGR-9CCT	19
LP30120B3UGR-840ST	15
LP30120P1-840	25
LP30120S3-840	11
LP30120T830DE-A	29
LP30120T840DE-A	29
LP30120UGR-840C	13
LP60120B1UGR-9CCT	19
LP60120P1-840	25
LP6060B1-840	17
LP6060B1NEX	21
LP6060B1UGR-840	17
LP6060B1UGR-840HP	17
LP6060B1UGR-840Z1	17
LP6060B1UGR-8CCT	19
LP6060B1UGR-930	17
LP6060B1UGR-940	17
LP6060B1UGR-9CCT	19
LP6060B1UGRS-940	23
LP6060B2UGR-8CCT	19
LP6060B3-830ST	15
LP6060B3-840 *	15
LP6060B3-840ST	15
LP6060B3-860ST	15
LP6060B3UGR-840ST	15
LP6060P1-840	25
LP6060P1UGR-840	25
LP6060P2-840	25
LP6060P2-860	25
LP6060S3-840	11
LP6060S3UGR-840	11
LP6060UGR-840C	13
LP60T830-A	27
LP60T830DE-A	27
LP60T840-A	27
LP60T840DE-A	27
LP6262UGR-840	13
LPLAFO120	32
LPLAFO1203	32
LPLAFO301204	33
LPLAFO301207	33
LPLAFO30120P	34
LPLAFO30120R	34
LPLAFO60	32
LPLAFO601204	33
LPLAFO601207	33
LPLAFO603	32
LPLAFO604	33
LPLAFO607	33
LPLAFO60P	34
LPLAFO60R	34

DURA LAMP S.r.l.
Registered office Via Pratese, 164 – 50145 Firenze
Tel. 055 894 881
e-mail: duralamp@duralamp.it

Registered with the Florence Company Register -
C.F. and VAT number 03312240488
Registered with R.E.A. of Florence at n. 353287 Share capital € 400,000.00 i.v.
Subject to the management and coordination of 3F FILIPPI S.P.A.

Eine vollständige Liste des Vertriebs- und
Projektnetzes von Duralamp finden Sie unter:

www.duralamp.com

DURALAMP | **UNICO** Katalog **24/25**

© Copyright 2024 - Dura Lamp S.r.l.

Alle in diesem Katalog angegebenen Daten und Abbildungen dienen nur als Referenz: da sie sich während der Serienproduktion ändern können, sind sie als Nennwerte mit Toleranzen zu betrachten. Duralamp behält sich das Recht vor, seine Produkte jederzeit aus technischen oder kommerziellen Gründen zu ändern.

Photos: Ivan Rossi - Studio Artale - Studio Ceccanti - Alessandro Maurelli - Luca Visentini

Graphic project: Lorenzetti Communication - FD Graphic Studio

duralamp.com

3F Filippi | TARGETTI
GROUP