


PROFILO SENZA BORDO



IP20

Données caractéristiques

IP	20				
----	----	--	--	--	--

Dimensions

L	1220 mm
---	---------

Normes et directives

2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 61000-3-2:2015
1194/2012 * Regulation for Ecodesign	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC:2014/+EC:2016)
2015/1428 * Regulation for Ecodesign	CEI EN 61347-1:2016
2010/30/EU * Energy Labelling	CEI EN 61347-2-13:2015
874/2012 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 61547:2010
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 62031:2009 (+A1/+A2:2015)
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 62471:2010
2014/30/EU * EMC (Compatibilità Elettromagnetica)	IEC/TR 62471-2:2009
2014/35/EU * LVD (Bassa Tensione)	CEI EN 62493:2015
	CEI EN 62776:2015
CEI EN 55015:2014 (+A1:2016)	CEI 34-141:2014
CEI EN 60598-1:2015 (+EC:2015/+EC:2016)	Risk Group 0
CEI EN 60598-2-1:1997	

Données logistiques

Poids net	100 gr
Code barre unité d'emballage	8011905839932

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).