



## PROFILI A SUPERFICIE FLESSIBILI: PRAPFLEXVERT

### Caratteristiche

Profilo flessibile estruso in PMMA ad alta resistenza all'impatto, con copertura bianca diffondente.  
PRAPFLEXVERT monta la strip in posizione obliqua rispetto alla base per illuminamenti "wall washer".  
Impiegabile per seguire percorsi curvilinei; diametro minimo di curvatura 43cm.

### IMPIEGABILE CON STRISCE LED DI LARGHEZZA MASSIMA:

11 mm

### MASSIMA POTENZA CONSIGLIATA:

10W/m

### Installazione

Montaggio su superficie/in appoggio.  
Si fissa con le clip fornite.

### Materiale

Profilo in PMMA bianco.


### Accessori

Kit montaggio incluso 20 mt.: 40 clips in acciaio, 20 tappi laterali senza foro e 20 tappi laterali con foro d'uscita per il cavo.

### Confezione

Disponibile con lunghezza 20 m.  
Accessori per ulteriori cambi disponibili con codice separato.

## Caratteristiche dimensionali



L	20000 mm
L1	10 mm
H	18,5 mm

## Direttive europee

2011/65/EU \* RoHS  
2015/863 \* Amending RoHS

## Dati logistica

Peso netto articolo	3020 gr
Barcode articolo singolo	8011905852474

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).