



STAGNA S1T L1 IP65 - 25000H

Typologie

Damp Proof lineare Deckenleuchte mit G13-Anschluss für 1 TUBOLED. Komplett mit 25.000s Tuboled.

Eigenschaften

Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Entwickelt, um Staub und Strahlwasser standzuhalten.

Installation

Halterungen "snap on" aus Edelstahl AISI 316 für die Verankerung an der Decke oder die hängende Installation. Jede Packung enthält auch die Halterungen.

Material

Gehäuse aus Polycarbonat; Abdeckung aus transparentem Polycarbonat.

Anwendungen

Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager.

BASIC

220-240
Vac

Ra >80



25000 h
L70B50

IP65

IK07

G13

-25°C
+35°C


Risk
Group 0



Charakteristische Daten

Leistung	9 W	Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	G13
IP	65	Lichtstrom	920 lm	PF	0,7	Tc	4000 K
Ra	>80	LED-Garantie	G2	IK	IK07	RG	RG0

Abmessungen



L	665 mm
L1	65 mm
H	60 mm

Beleuchtungstechnische und fotometrische Merkmale

Lichtstrom	920 lm
CCT Nennfarbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe-Index	>80
Lebensdauer	25000 h
LED Lebensdauer	L70B50

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsleistung	9 W
Eingangsspannung	220-240 Vac
Frequenz	50-60 Hz
Dimmbar	Nein
Leistungsfaktor (PF)	0,7
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Fotometrie

EuLumDat-Datei auf der Website

LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU-Richtlinien

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Produktstandards

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Logistik-Daten

Nettogewicht	430 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905017088
Stückzahl pro VPE	10
Mindestbestellmenge	10
Minimale Verpackung	10 / 10

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgedruckt, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).