

DNF-Q TOP KIT DE CÂBLAGE

DNF-Q TOP kit de câblage

DNF-Q TOP kit de câblage avec borne en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver.

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

Ce kit de câblage correspond au suffixe **A** dans les codes du produit câblé.



Dimensions

L	300 mm
---	--------

Éclairage et caractéristiques photométriques

Durée de vie des LED	L70B20
----------------------	--------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2012/19/EU * RAEE 2015/863 * Amending RoHS	
--------------------------------------------------------------------	--

Données logistiques

Poids net	59 gr
Code barre unité d'emballage	8011905920746
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).