

BASE DI RICARICA MULTIPLA

Base di ricarica multipla

Base di ricarica multipla per uso professionale; consente di caricare 6 lampade contemporaneamente.
È possibile collegare fino a 7 basi per caricare più lampade (max. 42 lampade).
Accessorio da utilizzare esclusivamente con gli articoli MAR2 con base di ricarica.



220-240
Vac


IP20

-25°C
+35°C

Dati caratteristici

Tensione	220-240 Vac	IP	20				
----------	-------------	----	----	--	--	--	--

Caratteristiche dimensionali



L	510 mm
L1	270 mm
H	60 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Dati logistica

Peso netto articolo	3300 gr
Barcode articolo singolo	8011905994433
Numero di pezzi confezione multipla	10
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).