


DNF TOP TWIST KIT DE CÂBLAGE

DNF TOP TWIST kit de câblage

DNF TOP TWIST kit de câblage avec un câble de sortie en ligne avec câble dénudé + un bouchon d'extrémité.

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

Ce kit de câblage correspond au suffixe **A** dans les codes du produit câblé.



Dimensions

L	300 mm
---	--------

Directives européennes

2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2015/863 * Amending RoHS

Données logistiques

Poids net	80 gr
Code barre unité d'emballage	8011905950699
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).