



## DAMP PROOF S2T

### Typologie

Lineare TRI-PROOF LED für den Einsatz im gewerblichen Bereich oder in Wohnumgebungen.

### Eigenschaften

Version mit Fassung G13 für die Verwendung mit 2 austauschbaren T8-LED-Röhren. Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Einfache Reihenschaltung durch die vorhandenen Schnellklemmen.

### Installation

Stahlbügel zur Deckenverankerung oder Aufhängung.

### Material

Gehäuse und Schließcharniere aus ABS GW TEST 650°C; Schirm aus Polystyren (PS).

### Anwendungen

Produktionsbetriebe, Parkplätze, Labors, Lager.

**BASIC**

220-240  
Vac



IP65

IK04

G13


-25°C  
+35°C



## Charakteristische Daten

Dimmbar	Nein	Netzspannung	220-240 Vac	Fassung	G13	IP	65
LED-Garantie	G2	IK	IK04				

## Abmessungen



L	1263 mm
L1	108 mm
H	90 mm

## Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	220-240 Vac
Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

## LED-Garantie

G2	Bis 2 Jahre (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
----	---

## Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8011905987848
Stückzahl pro VPE	8
Barcode VPE	8011905988050
Mindestbestellmenge	8

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).