



DNF VERT KIT CONNESSIONE

DNF VERT kit connessione

DNF VERT kit connessione con terminale con uscita laterale "D" (direzione opposta rispetto ad L2B) a cavi liberi + tappo di chiusura in silicone.
DuraNeonFlex con tappo di chiusura sono IP40; se propriamente sigillate con la colla, raggiungono IP65.
Questo terminale corrisponde al suffisso **D** nei codici di prodotto cablato e finito.

Caratteristiche dimensionali

| | |
|---|--------|
| L | 300 mm |
|---|--------|

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2015/863 * Amending RoHS

Dati logistica

| | |
|----------------------------|---------------|
| Peso netto articolo | 82 gr |
| Barcode articolo singolo | 8011905956899 |
| Quantità minima ordinabile | 1 |

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).