



## PROFILÉS DÉCORATIFS MINILIGHT: P01H

### Caractéristiques

Profilé avec diffuseur en PMMA à section carrée, 12 mm: une ligne de lumière très fine à positionner partout (à fixer avec le ruban biadhésif).

**UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:**  
10 mm

**TENSION MAXIMALE DE:**  
10W/m

### Installation

En surface avec le ruban biadhésif (non fourni).  
Le câblage peut être aligné sur le profilé ou sortir par l'arrière.

### Matériau

Profilé en PMMA.

### Accessoires


Chaque barre de 2 mètres est munie de 2 paires d'embouts de fermeture (avec et sans trou).

### Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres.  
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.

-15°C  
+35°C

## Dimensions



L	2000 mm
L1	12 mm
H	12 mm

## Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement	-15°C / +35°C
-------------------------------	---------------

## Directives européennes

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Données logistiques

Code barre unité d'emballage	8011905912727
Unité d'emballage	5

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).