



ÉCLAIRAGE DE BALISAGE ZOE IP54

Typologie

Appareil de balisage encastré en aluminium moulé sous pression.

Caractéristiques

Compacité extrême, éclairage indirect, corps réfléchissant "à échelons" pour optimiser le flux, optique protégée contre les insectes.

Installation


S'encastre à l'aide des ressorts dont il est équipé.

Matériau

Aluminium moulé sous pression avec application de peinture en poudre en trois coloris.

Applications


Balisage de parcours.
Idéal dans les escaliers pour davantage de sécurité.



Données caractéristiques

| | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------|-------|----------|------|---------|-------------|
| Puissance | 3 W | Faisceau | 120° | Variable | Non | Tension | 220-240 Vac |
| IP | 54 | Flux | 90 lm | PF | 0,51 | Tc | 4000 K |
| Ra | >80 | Garantie LED | G2 | RG | RG0 | Couleur | Noir |

Dimensions



| | |
|----|-------|
| L | 84 mm |
| L1 | 84 mm |
| H | 30 mm |

Éclairage et caractéristiques photométriques

| | |
|--|---------------------|
| Ouverture du faisceau | 120° |
| Flux | 90 lm |
| Température de couleur | 4000 K |
| Couleur de la lumière | Lumière chaude |
| Indice de rendu des couleurs | >80 |
| Durée de vie | 15000 h |
| Durée de vie des LED | L70B20 |
| Temps de déclenchement | <0,2 s |
| Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité | Lumière instantanée |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 3 W |
| Tension d'entrée | 220-240 Vac |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Variable | Non |
| Facteur de puissance (PF) | 0,51 |
| Facteur pondéré | 3 kWh/1000h |
| Nombre de cycles | 100000 |
| Température de fonctionnement | -25°C / +35°C |

Garantie LED

| | |
|----|---|
| G2 | Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation. |
|----|---|

Directives européennes

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-1:2022
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Poids net | 180 gr |
| Code barre unité d'emballage | 8011905941185 |
| Unité d'emballage | 50 |
| Code barre paquet multiple | 8011905958725 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| Emballage minimum | 1 / 50 |

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).