



## ANELLO DA INCASSO ZKRR: ORIENTABILE E CON OTTICHE OPZIONALI

### Tipologia

L'anello da incasso per lampade MR16/PAR16 e Moduli con montaggio recesso ed orientabile per bassa luminanza.

### Caratteristiche

Orientabilità della sorgente sul piano verticale: 20°.  
Possibilità di montare (a scatto) sagomatori ottici aggiuntivi ed intercambiabili: opzioni di illuminazione puntuale, antiglare, wallwasher.

### Installazione

Dotato di molle per un'installazione veloce.

### Materiale

Corpo e ottiche in metallo verniciato.


**BASIC**

-25°C  
+35°C

### Dati caratteristici

Colore	Bianco						
--------	--------	--	--	--	--	--	--

### Caratteristiche dimensionali



Ø	90 mm
H	53 mm

Foro di taglio	78
----------------	----

### Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C
--------------------------	---------------

### Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
---	--

## Dati logistica

Peso netto articolo	130 gr
Barcode articolo singolo	8011905844059
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905789336
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1 / 10

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).