



LESELI MINI PRO - DIMMERABILE

Tipologia

Incassati a LED con driver integrato.

Caratteristiche

Ottica orientabile ad effetto dicroico.
Orientabili a 30°.
Particolare design della lente per garantire un'ottima diffusione del fascio luminoso.
Compattezza e facilità di impiego.
Flicker Free.

Installazione

Completo di molle per un facile fissaggio su controsoffitti.

Materiale


Corpo in alluminio estruso verniciato a polvere.



Dati caratteristici

Potenza	9 W	Fascio	36°	Dimmerabile	Si	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Cavi liberi	IP	20	IP vano ottico	23	Flusso	575 lm
PF	0.9	Tc	4000 K	Ra	>95	Garanzia LED	G5h24
Axis	1410 cd	RG	RG1				

Caratteristiche dimensionali



Ø	85 mm
H	55 mm

Foro di taglio	68
----------------	----

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	36°
Flusso	575 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>95
Durata di vita	50000 h
Vita dei LED	L70B20
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	9 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Dimmerabile	Si
Fattore di potenza	0.9
Fattore ponderato	9 kWh/1000h
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Flicker Free	Si
Reflector	Si

Garanzia LED

G5h24	Full Guarantee - Garanzia Totale 5 anni (24h/24h) h24, la Garanzia Totale su ben 5 anni di utilizzo!
-------	--

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-2:2012
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	182 gr
Barcode articolo singolo	8011905987695
Numero di pezzi confezione multipla	20
Barcode confezione multipla	8011905989712
Quantità minima ordinabile	1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).