



## GATEWAY DALI/CASAMBI

### DALI/CASAMBI GATEWAY

DALI/Casambi Gateway: Mit diesem Gerät können mit der Bluetooth-Mesh-Casambi-Technologie ausgestattete Leuchten mit einem traditionellen DALI-System gekoppelt und über die DALI-Steuereinheit gesteuert werden. Der DALISchaltkreis kann maximal 64 mit DALI verkabelte und kabellose Casambi-Leuchten enthalten. Funktioniert nur mit den Netzen Casambi Evolution. Die DALI-Bridge ist innerhalb des DALI-Systems transparent und belegt daher keine Adresse. Sie benötigt keine Stromversorgung, da sie direkt über den DALI-Bus versorgt wird. Spannungsversorgung aus DALI-Bus. Maximaler DALI-Bus-Strom: 250 mA.

9,5-22,5  
Vdc

### Charakteristische Daten

Netzspannung	9,5-22,5 Vdc					
--------------	--------------	--	--	--	--	--

### Abmessungen

L1	36,3 mm
L3	14 mm

### Elektrische Eigenschaften

Eingangsspannung	9,5-22,5 Vdc
------------------	--------------

### Logistik-Daten

Barcode einzelner Artikel	8050518156050
---------------------------	---------------

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).