



PANTH H2 CCT

Tipología

Proyectores profesionales supercompactos para grandes espacios comerciales e industriales; utilizan tecnología SMD de alta eficiencia, hasta 160lm/W. Muy versátil gracias al selector de temperatura de color: 3000K-5000K.

Características

Ultraplanos, altamente eficientes, de larga vida útil: productos fiables para su uso en todos los ámbitos en los que se requiera un potente flujo luminoso con un importante ahorro de energía.

Equipado con protección contra sobretensión, ver especificaciones.

Instalación

Independiente o fijado a la superficie con su soporte giratorio.

Disponibles como accesorios: soporte reforzado con control de inclinación y soporte para montaje en cabezal de poste o brazo mural (diam. 60).

Material

Cuerpo de aluminio fundido a presión.

Adecuado para su uso en entornos polvorientos y húmedos gracias a su grado de protección IP65.

Emergencia

Compatible con EL: conductor apto para su uso en sistemas de emergencia con alimentación de reserva centralizada.

Apertura/óptica

Haz de apertura asimétrica: 110°.

PRO

220-240 Vac

IRC 80

50000 h L70B20

IP66

IK08

-25°C
+40°C


55°x65°

FLICKER FREE

Datos característicos

Poder	200 W	Haz	55°x65°	Reglable	No	Tensión	220-240 Vac
IP	66	Flujo	28000 lm	PF	0,9	Tc	3000-5700 K
IRC	80	Garantía del LED	G5h24	Axis	19500 cd	IK	IK08
Color	Negro						

Características dimensionales



L	359 mm
L1	59 mm
H	346 mm

Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	55°x65°
Flujo	28000 lm
La temperatura de color nominal del CCT	3000-5700 K
Color de la luz	CCT
Índice de reproducción de colores	80
Duración de la vida	50000 h
Vida del los LED	L70B20

Características eléctricas

Potencia nominal	200 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50-60 Hz
Reglable	No
Factor de potencia (PF)	0,9
Factor ponderado	200 kWh/1000h
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +40°C

Fotometría

El archivo EuLumDat en el sitio

Otros Infotech

Flicker Free	Si
--------------	----

Garantía del LED

65h24	Full Guarantee Garantía total de 5 años (24h/24h) ¡24H, Garantía Total durante 5 años de uso!
-------	---

Directivas europeas

2009/125/EC * Ecodesign
2011/65/EU * RoHS
2012/19/EU * RAEE
2014/30/EU * EMC
2014/35/EU * LVD
2015/863 * Amending RoHS
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
2019/2020 * Regulation for Ecodesign
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
CEI EN 60598-1:2022
CEI EN 60598-2-5:2016
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
CEI EN 61547:2010
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
CEI EN 62471:2010
IEC/TR 62471-2:2009
CEI EN 62493:2015
CEI 34-141:2014

Datos logísticos

Peso neto artículo	3890 gr
Código de barras de un unidad	8011905331412
Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1