



## PAR56 LED LUMIÈRE BLANCHE

### Typologie

PAR56 à LED pour extérieur et piscines.

### Caractéristiques

Profondeur d'immersion: 1 m max.

Profondeur minimale conseillée 45 cm.

Utilisable sur les installations préexistantes, en remplacement de la PAR56 traditionnelle.

### Matériau

Corps en verre.

Matériel résistant au chlore et aux additifs de piscine.

### Applications

Pour une utilisation en extérieur ou sous l'eau, dans les appareils prévus à cet effet.

Pour piscines, fontaines et applications en extérieur.

Profondeur d'immersion: 1 m max.

### Alimentation électrique

Alimentation: 12V AC 50Hz (transformateur ferromagnétique).

Connexion avec bornes à vis M4.

### Accessoires

Il peut être contrôlé par télécommande et récepteur, code RCTV01.

### Notes


Pour une utilisation en immersion, dans les appareils prévus à cet effet.



### Données caractéristiques

Puissance	17 W	Faisceau	120°	Variable	Non	Tension	12 Vac
Douille	Vis	IP	68	Flux	1850 lm	PF	0,76
Tc	6500 K	Garantie LED	G2	Axes	600 cd		

### Dimensions



Ø	177 mm
H	102 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	120°
Flux	1850 lm
Température de couleur	6500 K
Couleur de la lumière	Lumière froide
Durée de vie	15000 h
Durée de vie des LED	L70B50
Temps de déclenchement	<0,2 s
Temps de chauffage jusqu'à 60% de la pleine efficacité	Lumière instantanée
Mercure	0 mg

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	17 W
Tension d'entrée	12 Vac
Fréquence	50 Hz
Variable	Non
Facteur de puissance (PF)	0,76
Facteur pondéré	17 kWh/1000h
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Température de fonctionnement	-25°C / +35°C

## Autres Infotech

Réflecteur	Oui
------------	-----

## Garantie LED

G2	Jusqu'à 2 ans (4000h/année) 4000h = 11h par jour x 365 jours. Sans limitation de la durée d'utilisation pour la première année, à condition que soient respectées les conditions d'utilisation.
----	---

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 62838:2016 (+EC:2018)  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	890 gr
Code barre unité d'emballage	8011905927417
Unité d'emballage	10
Code barre paquet multiple	8011905930608
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 10

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).