



## DURAstrip Hivolt Arch Regulable - 230V

### Tipología

Tiras de LED con voltaje de red, regulable.

### Características

Versión dimerable con TRIAC, dimeración suave gracias al chip de control integrado. Protegidas contra sobretensiones, averías y sobrecalentamiento en cada segmento de 2,30 cm de tira.

Tapón de cierre y conexión eléctrica de dimensiones extremadamente limitadas, similares a las de la tira.

Se suministra ya cortada y cableada con las medidas solicitadas; se puede suministrar con grado de protección IP40 o IP65 según el tipo de uso.

ADVERTENCIA: el paso de corte es de 203 mm.

### Instalación

Se recomienda efectuar el pedido de los clips de montaje considerando un uso de 4 clips por cada metro.

Otras demandas especiales se deberán especificar en los módulos de proyecto.

### Material

Cuerpo de extrusión de PVC de última generación para uso también en exteriores, resistente a la intemperie y a los rayos UV, con base y lado de color blanco (para una emisión que no "mancha el lateral") y pantalla superior transparente.

### Como utilizar

230V: Regulable TRIAC leading edge 10-100%

120V: Regulable ELV 10-100%

Ver lista de reguladores compatibles.

### Accesorios

Clip PC para anclaje.

### Embalaje

Fabricado para proyectos con la medida solicitada bajo pedido.

Completa con cable de 1,50 m de longitud (de color negro) con clavija Schuko (Schuko IP44).

### LED

Duración: uso en interiores >50.000 h; uso en exteriores >35.000h

### Color de la luz

Selección de temperatura de color en el blanco.

### Binning

ANSI/SDCM: 3 pasos 1 bin.

### Conexiones

Hasta 50 metros de alimentación única.



220-240  
Vac

IRC >90




35000 h  
L70B20

IP40/65

Conector  
/ Terminales  
libres

-25°C  
+35°C

Risk  
Group 0



### Datos característicos

Poder	12 W	Haz	110°	Reglable	Si	Tensión	220-240 Vac
Casquillo	Conector/ Terminales libres	IP	40/65	Tc	6000 K	IRC	>90
Garantía del LED	G3	RG	RG0				

## Características dimensionales

DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP40 Terminal "IN" with Schuko plug or free wires



SCHUKO PLUG with fuse  
FREE WIRES  
DURASTRIP HiVolt ARCH DIMMABLE - 230V - IP65 Terminal "EX" with Schuko plug or free wires



SCHUKO PLUG with fuse  
IP65  
Light segment 200 mm: IP65 terminal are made of translucent silicone

L	1000 mm
L1	16,5 mm
H	7 mm

Paso de corte	203 mm
---------------	--------


## Iluminación y características fotométricas

Apertura del rayo	110°
Flujo nominal por mt	960 lm/m
La temperatura de color nominal del CCT	6000 K
Color de la luz	Luz fría
Índice de reproducción de colores	>90
Duración de la vida	35000 h
Vida del los LED	L70B20
Tiempo de disparo	<0,2 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% de la eficiencia total	Luz instantánea completa
Mercurio	0 mg

## Características eléctricas

Potencia nominal	12 W
El voltaje de entrada	220-240 Vac
Frecuencia	50 Hz
Reglable	Si
Clase de eficiencia energética	Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética "F"
Número de ciclos	100000
La temperatura de funcionamiento	-25°C / +35°C
Posición de operación	360°

## Fotometría

	6000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
	Ra90		102°	111°		
	Fixture Power	12W	1	2.46	2.91	366
	Source Flux	960lm	2	4.92	5.82	91
	Fixture Flux	960lm	3	7.37	8.73	41
	Efficacy	80lm/W	4	9.83	11.64	23
	950323 Imax=381cd/klm	Imax	366cd	5	12.29	14.55

El archivo EuLumDat en el sitio

## Garantía del LED

G3	Hasta 3 años (4000h/año) 4000h = 11h al día x 365 días. Sin limitaciones en la duración de su uso para el primer año, siempre que se cumplan las condiciones de instalación.
----	---

## Directivas europeas

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normas de productos

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Datos logísticos

Cantidad mínima de pedido	1
Embalaje mínimo	1 / 1