



TAPPI FINALI DI CHIUSURA PER P05G-S-PF-300

Kit tappi di chiusura

Comprende 3 tappi di chiusura senza foro, 3 tappi di chiusura con foro, policarbonato, per profilo in PMMA.
Questo stesso set di accessori è disponibile anche nella confezione dei profili.
Il codice accessorio va aggiunto come ricambio o per tagli aggiuntivi.

-15°C
+35°C

Caratteristiche elettriche

Temperatura di esercizio	-15°C / +35°C
--------------------------	---------------

Direttive europee

2011/65/EU * RoHS 2015/863 * Amending RoHS	
-----------------------------------------------	--

Dati logistica

Barcode articolo singolo	8011905913571
--------------------------	---------------

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).