



ALUMINIUM PROFILE FÜR DURASTRIP IP20

Eigenschaften

Profile aus extrudiertem Aluminium für DURASTRIP.
Durch den Einsatz von geraden Profilen wird die Montagestabilität erhöht.

Zubehör

Befestigungsset für den Einbau in Ecken (KTPRAP20): 10 Halterungen, 5 Seitenkappen ohne Durchlass und 5 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.
Befestigungsset für den Einbau in Ecken (KTPRIN20): 10 Halterungen, 5 Seitenkappen ohne Durchlass und 5 Seitenkappen mit Durchlass für das Kabel.
Kit für Oberflächenmontage (KTPRAP20): enthält 10 clips und 5 Kappen ohne Loch und 5 Endkappen mit Loch für Kabelzuführung.

Verpackung


Lieferung ausschließlich in Verpackungen mit 5 Stück Profilen à 2 Meter Länge.
Weiteres Zubehör ist über eine separate Artikelnummer erhältlich.

Hinweise

Empfohlen für den Außenbereich und mit High-Power-Strips zur Verbesserung der Wärmeableitung.

-25°C
+35°C

Abmessungen



L	2000 mm
L1	19 mm
H	19 mm

Elektrische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-25°C / +35°C
--------------------	---------------

EU-Richtlinien

2011/65/EU * RoHS
2015/863 * Amending RoHS

Logistik-Daten

Nettogewicht	1040 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905852702
Stückzahl pro VPE	5

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).