



## HB2 - HIGH BAY

### Typologie

Suspension pour des installations dans de grands espaces commerciaux et industriels; dotée de la technologie SMD.  
Disponible également en version DALI.

### Caractéristiques

Cet appareil est composé d'un système d'alimentation indépendant raccordé au corps au moyen de petites colonnes pour une meilleure gestion de la chaleur.

Le groupe optique est intégré dans le corps en aluminium pour une dissipation parfaite.

Le corps moteur peut être complété par un réflecteur en aluminium pour obtenir un aspect différent et anti-éblouissement.

Longueur du câble : 1 m

### Installation

Équipé d'un anneau pour la fixation en suspension.

Équipé d'un câble de sécurité anti-chute en acier.

Pour le montage au mur ou au plafond, commander la référence accessoire qui comprend la bride et les accessoires correspondants.

### Matériau

Corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes pour la dissipation de la chaleur.

### Applications






Éclairage professionnel, idéal pour les milieux industriels et les vastes zones intérieures.

### Ouverture / Optique

Système optique constitué d'un ensemble de lentilles optimisées pour les CMS.  
Angle d'ouverture différent selon le modèle.

### Notes


Design amélioré pour optimiser l'échange thermique.

<b>PRO</b>	220-240 Vac	Ra >80	 DALI	50000 h L70B20
IP65	IK08	Câbles dénudés	-25°C +45°C	Risk Group 1
	 90°	 FLICKER FREE	 G5 h24	

### Données caractéristiques

Puissance	100 W	Faisceau	90°	Variable	DALI	Tension	220-240 Vac
Douille	Câbles dénudés	IP	65	Flux	15000 lm	Axes	7200 cd
PF	0,9	Tc	4000 K	Ra	>80	Garantie LED	G5h24
IK	IK08	RG	RG1				

## Dimensions



Ø	260 mm
H	116 mm
H2	161 mm

## Éclairage et caractéristiques photométriques

Ouverture du faisceau	90°
Flux	15000 lm
Axes	7200 cd
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	Lumière naturelle
Indice de rendu des couleurs	>80
Durée de vie	50000 h
Durée de vie des LED	L70B20

## Caractéristiques électriques

Puissance nominale	100 W
Tension d'entrée	220-240 Vac
Fréquence	50/60 Hz
Variable	DALI
Facteur de puissance (PF)	0,9
Température de fonctionnement	-25°C / +45°C



## Photométrie

	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra80		92°			
	Fixture Power	100W	1	2.08	7025	
	Source Flux	15000lm	2	4.16	1756	
	Fixture Flux	15000lm	3	6.24	781	
	Efficacy	150lm/W	4	8.31	439	
	929459	Imax=468cd/klm	Imax	7026cd	5	10.39

Fichier EulumDat sur le site

## Autres Infotech

Flicker Free	Oui
Remplaçabilité source lumineuse	Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.
Remplaçabilité boîtier de commande	Boîtier de commande non remplaçable.



## Garantie LED

G5h24	Full Garantie 5 ans (24h/24h) h24, la Garantie Totale sur 5 ans d'utilisation!
-------	--

## Directives européennes

2009/125/EC \* Ecodesign  
2011/65/EU \* RoHS  
2012/19/EU \* RAEE  
2014/30/EU \* EMC  
2014/35/EU \* LVD  
2015/863 \* Amending RoHS  
2017/1369 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2015 \* Regulation for Energy Labelling  
2019/2020 \* Regulation for Ecodesign  
2021/340 \* Amending Reg. Energy Labelling  
2021/341 \* Amending Reg. Ecodesign

## Normes de produits

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)  
CEI EN 60598-1:2022  
CEI EN 60598-2-1:2022  
CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)  
CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)  
CEI EN 61547:2010  
CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)  
CEI EN 62471:2010  
IEC/TR 62471-2:2009  
CEI EN 62493:2015  
CEI 34-141:2014

## Données logistiques

Poids net	2000 gr
Code barre unité d'emballage	8011905938680
Quantité minimale de commande	1
Emballage minimum	1 / 1

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Duralamp. Tous droits réservés. Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans aucune responsabilité découlant d'erreurs ou d'omissions. Aucune partie de ce document ne peut être coupée, reproduite ou utilisée sans autorisation écrite. Duralamp se réserve le droit de modifier les données incluses sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit. Le flux lumineux et la puissance électrique ont une tolérance de +/- 10% de la valeur indiquée. tq +25°C (CIE121).