



ALUMINUM CHANNEL FOR DURALUM

Aluminiumprofil für DURALUM

Aluminiumprofil zur Befestigung von DURALUM in linearen Installationen. Kanalschrauben an Ort und Stelle, Lampenfassungen passen in den Kanal, was die lineare Integrität gewährleistet und die Installationszeit verkürzt. Aluminium gefärbt. Länge 1250 mm.



-25°C
+35°C

Charakteristische Daten

Dimmbar	Nein						
---------	------	--	--	--	--	--	--

Abmessungen

L	1250 mm
L1	39,5 mm
H	27,1 mm

Elektrische Eigenschaften

Dimmbar	Nein
Betriebstemperatur	-25°C / +35°C

Normen und Richtlinien

2011/65/UE * RoHS	EN 60598-2-1 * anno 1997
2012/19/UE * RAEE	EN 61347-1 * anno 2009 (+A1:2011, +A2:2013)
2014/30/UE * Compatibilità Elettromagnetica	EN 61347-2-13 * anno 2007
2014/35/UE * Bassa Tensione	EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)
EN 61547 * anno 2010	EN 62493 * anno 2010
EN 55015 * anno 2014	EN 62776
EN 61000-3-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011)	Gruppo di rischio 0
EN 61000-3-3 * anno 2014	2010/30/EU * Energy Consumption
EN 62471 * anno 2010	874/2012 * Regulation for Energy Labelling
IEC/TR 62471-2:2009 (CEI 34-141:2012)	2009/125/CE * Progettazione Eco Compatibile
EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)	1194/2012 * Progettazione Eco Compatibile
EN 60598-1 * anno 2009	

Logistik-Daten

Nettogewicht	290 gr
Barcode einzelner Artikel	8011905841652

Alle Teile dieses Dokuments sind Eigentum von Duralamp. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden ohne jegliche Haftung aufgrund von Fehlern oder Auslassungen zur Verfügung gestellt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung ausgeschnitten, reproduziert oder verwendet werden. Duralamp behält sich das Recht vor, die enthaltenen Daten aufgrund von Produktverbesserungen ohne Vorankündigung zu ändern. Lichtstrom und elektrische Leistung haben eine Toleranz von +/- 10% der angegebenen Werte. tq +25°C (CIE121).